



导向轴支座

支架型标准型 安装孔通孔·安装孔螺孔型


■ 安装孔通孔·安装孔螺孔型



安装孔通孔型			安装孔螺孔型		材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	圆法兰型	两面切割法兰型		
ABSFB	ABSKB	ABSHB	ABSFBT	ABSHBT	S45C	发黑
ABSF	ABSK	ABSH	ABSFT	ABSHT		无电镀镍
ABSSF	ABSSK	ABSSH	ABSSFT	ABSSHT	SUS304	—
ABAF	ABAK	ABAH	—	—	铝合金	本色阳极氧化处理


■ 圆法兰型

ABSFB ABSFBT
ABSF ABSFT
ABSSF ABSSFT
ABAF





■ 方法兰型

ABSKB
ABSK
ABSSK
ABAK



■ 两面切割法兰型

ABSHB ABSHBT
ABSH ABSHT
ABSSH ABSSHT
ABAH



6.3/(1.6/)



1 代码
ABSFB

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
7 天发货

型号		固定部 壁厚 (N)	L	L1	D1	H	T	ℓ	ℓ1	M (带牙螺纹)	P	K	W	P1	F	d1	M1 (带牙螺纹)				
① 代码	② DH7																				
标准 安装孔通孔型 圆法兰型 方法兰型 两面切割法兰型 ABSFB ABSKB ABSHB ABSF ABSK ABSH ABSSF ABSSK ABSSH ABAF ABAK ABAH	3	+0.010 0	10	—	8	22	3	7	—	M3	15	16	8	15	—	3.5	—				
	4	+0.012 0	10		9	24	3	7			17	19	9	17							
	12		10		25	3.5	7	18			20	10	18								
	15		3		15	12	28	3.5			7	20	22	12				20			
	8M※	+0.015 0	16	2	20	12	28	5	10	M4	20	22	16	20	—	4.5	M4				
	10M※		14			30	12		M3	22	23	18	22	3.5		—					
	12 ※		+0.018 0			24	30		16	36	6	15	15	M4		26	28	20	26	4.5	M4
	13						—		18	38		18		—		28	30	22	28	4.5	M4
	15 ※	30		20	40		19	16	30	32		24		30							
	16 ※	+0.021 0		3	32		48	22	42	8		20		16	M5	32	33	26	28	16	5.5
18	5		32	—	28	50	8	20	—		39	39	32			31	22				
20 ※	32		48	28	50	8	20	16	39		39	32	31			22					
25 ※	38		57	33	55	8	23	19	44		44	37	36			24					
30 ※	+0.025 0	5	10	50	—	38	66	10	24	19	52	52	42	41	27	6.6	M6				
35						45	80	10	30	—	65	65	55	56	33	9	M8				
40						60	90	10			75	75	65	65	38						
50						70	100	10			85	90	75	74	43						

① D尺寸8M·10M仅适用于S45C和SUS304(铝合金不适用)。
② 标准型的安装孔螺孔型仅适用于带※符号的D尺寸。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613