



代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 			
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-3060B-1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	3060B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.8	659.05		
				5.8×10 ⁴	25×10 ⁴	1.9×10 ³	16.7×10 ³				

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 			
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-3090-1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	3090	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	2.4	896.3		
				8.5×10 ⁴	74×10 ⁴	1.9×10 ³	49.3×10 ³				

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 			
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-3090A-1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	3090A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	2.1	754.37		
				7.7×10 ⁴	63.7×10 ⁴	1.7×10 ³	42.5×10 ³				

