



螺丝/螺帽

U型螺帽



型号(①代码·②M)
EBUUTZ6

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 5 天发货



■ U型螺帽®



代码	主体材质	摩擦环材质	表面处理	螺纹精度
EBUUTZ	SS400或等同品	SUS301	光泽镀锌	JIS6H(2级)
EBUUTKZ	SS400或等同品	SUS301	铬酸盐 光泽处理	JIS6H(2级)
EBUUTSZ	SUS304或等同品	SUS301	—	JIS6H(2级)




(M6以下)

(M8以上)



(EBUUTZ16
EBUUTKZ16
EBUUTSZ4~16)

(EBUUTZ16~12
EBUUTKZ4~12)



如果摩擦环接触螺栓的螺牙并达到下图所示的状态, 则会由于弹簧的作用产生应力P。应力P及其反作用力P'共同压在螺牙上, 产生阻止自由转动的摩擦扭矩(经常扭矩)。

型号		螺距	S		h		m	(e)	紧固扭矩 N · m (kg · cm)	
① 代码	② M		基准尺寸	公差	基准尺寸	公差			EBUUTZ · EBUUTKZ	EBUUTSZ
EBUUTZ	4	0.7	7	0 −0.2	3.8	±0.3	3	8.1	2.2(22)	1.9(19)
	5	0.8	8		4.6		3.9	9.2	4.4(45)	3.8(39)
	6	1	10		5.1		4.2	11.5	7.4(75)	6.5(66)
EBUUTKZ	8	1.25	13	0	7.3	±0.4	6.1	15	18(180)	16(160)
EBUUTSZ	10	1.5	17	−0.25	8.3		7.1	19.6	36(370)	31(320)
	12	1.75	19	0	10.5		9	21.9	62(630)	55(560)
	16	2	24	−0.35	14.5	±0.5	13	27.7	155(1600)	135(1400)

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613