

膜片式联轴器

高刚性夹持型(双膜片型)

联轴器



型号(①代码·②No.)
CASPW34

— ③d1 — ④d2
— 8 — 12

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。



型号区分: ④代码 7 天发货

代码	零件	材质	表面处理	附件
CASPW	主体	铝合金	阳极氧化处理	内六角螺栓
	膜片	不锈钢	—	
	螺栓	SCM435	发黑	

CASPW

型号		③d1、④d2选择(但d1≤d2)	D	d3	L	l	F	A	紧固螺栓	
①代码	②No.								M	紧固扭矩(N·m)
CASPW	16	4 5 6	16.6	6.5	23	7.2	3	5.3	M2.6	1.0
	21	4 5 6 8 9	21	9.5	24.5	7	3.5	7	M2.6	1.2
	28	5 6 8 9 10	28	12	32.2	9	4	9.5	M3	1.5
	34	6 8 9 10 11 12 14	34	15	35	9.8	5	12	M3	1.5
	46	8 9 10 11 12 14 15 17 19	46	22	44	12.6	6	16.5	M4	3.5
	55	12 14 15 17 19 20 22 24 25	54.5	26	55	16	7	20.5	M5	6.0

■ 特性值

型号		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许轴向振幅 (mm)	补偿系数	重量 (g)
① 代码	② No.									
CASPW	16	0.5	1.0	0.10	500	10000	4.22×10 ⁻⁷	±0.20	1.5	11
	21	1.2	1.0	0.10	800		1.11×10 ⁻⁶			17
	28	1.6	1.2	0.15	3000		4.68×10 ⁻⁶			42
	34	4.0	1.5	0.20	4800		1.10×10 ⁻⁵			65
	46	10.0		0.25	11500		4.70×10 ⁻⁵	151		
	55	25.0			19000		1.19×10 ⁻⁴	260		

① 静态扭转刚度常数、惯性力矩、重量为最大轴径时的值。

② 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达