

# 树脂垫圈 标准型

尺寸自由指定型

## 垫圈/轴环/垫片



型号 ① 代码 — ② D — ③ V — ④ T  
ECSQM — D10 — V5 — T5.5

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货  
代码

| 代码      | 材质           | 颜色     |
|---------|--------------|--------|
| 尺寸自由指定型 |              |        |
| ECSQJ   | 聚缩醛          | 白色     |
| ECSQK   |              | 黑色     |
| ECSQM   | MC尼龙<br>标准级  | 蓝色     |
| ECSQW   |              | 象牙色    |
| ECSQD   | MC尼龙<br>导电性级 | 黑色     |
| ECSQT   |              |        |
| ECSQB   | 胶木           | 纸类 茶色  |
| ECSQN   |              | 布类 浅褐色 |
| ECSQF   | 氟树脂          | 白色     |
| ECSQP   | PEEK         | 灰色     |

Technical drawing showing dimensions:  $D$  (outer diameter),  $V$  (cross-section), and  $T$  (thickness). Tolerances are indicated:  $D$  has  $+0.3$  and  $-0.2$ ;  $V$  has  $+0.1$  and  $-0.1$ ;  $T$  has  $\pm 0.1$ . A surface finish symbol  $6.3/\sqrt{\text{ }}$  is shown.

### ■ 尺寸自由指定型

| ① 型号                                                                                   | ② D                 | ③ V<br>最小单位 0.5mm (V尺寸3以上) | ④ T<br>最小单位 0.5mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| ECSQJ<br>ECSQK<br>ECSQM<br>ECSQW<br>ECSQD<br>ECSQT<br>ECSQB<br>ECSQN<br>ECSQF<br>ECSQP | 4~20<br>(最小单位0.5mm) | 0<br>(无孔加工)<br>2.0<br>2.6  | 2~10              |
|                                                                                        | 21~60<br>(最小单位1mm)  | 3.0~58.0<br>(V≤D-2)        |                   |
|                                                                                        | 61~100<br>(最小单位1mm) | 58.5~90.0<br>(V≤D-6)       |                   |

