选型示范

型号 ❶代码·❷d) — ❸L
AFDZB8 — 5
AFDZW6

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■直柱 · 带肩型

AFDZB(直柱型)

AFDZF(带肩型)

外径倒角
T=1.0时 a0.5
T=1.5时 a0.8
T=2.0时 a1.0
T=2.5时 a1.0

材质　带填充剂的四氟化乙烯树脂层
青铜烧结层
钢金属底层(SPCC：镀锡)
耐热温度　−180～280℃

型号 ❶代码	❷d	❸L	AFDZB D	公差	T	公差	AFDZF D	H	T · T1	公差	轴径 基准尺寸	公差
直柱型 AFDZB / 带肩型 AFDZF	3	3 4 5 6	5	+0.047 +0.017	1.0	0 −0.025	4.6	7	0.8	0 −0.025	3	−0.025 −0.034
	4	3 4 5 6 8	6				5.6	9			4	−0.025 −0.037
	5	3 4 5 6 8	7	+0.055 +0.025			7	10	1.0		5	
	6	3 4 5 6 8 10 12	8				8	12			6	
	8	5 6 8 10 12 15	10				10	15			8	−0.025 −0.040
	10	6 8 10 12 15 20	12	+0.060 +0.030			12	18			10	
	12	6 8 10 12 15 20	14				14	20			12	−0.025 −0.043
	13	8 10 12 15 20	15				15	21			13	
	15	8 10 12 15 20 25	17	+0.065 +0.035			17	23			15	
	16	10 12 15 20 25	18	+0.070 +0.035			18	24			16	
	18	10 12 15 20 25 30	20	+0.075 +0.040			20	26			18	
	20	10 12 15 20 25 30	23	+0.080 +0.045	1.5	0 −0.030	23	31	1.5	0 −0.030	20	−0.025 −0.046
	22	10 12 15 20 25 30	25				25	33			22	
	25	10 12 15 20 25 30 35	28	+0.085 +0.050			28	36			25	
	30	12 15 20 25 30 35 40 50	34	+0.090 +0.050	2.0		34	42	2.0		30	−0.025 −0.050
	35	12 20 25 30 35 40 50	39	+0.095 +0.055			39	49			35	
	40	12 15 20 25 30 35 40 50	44				44	54			40	
	50	20 25 30 35 40 50 60	55	+0.105 +0.060	2.5	0 −0.040	55	65	2.5	0 −0.040	50	

■干式垫片

AFDZW

材质　带填充剂的四氟化乙烯树脂层
青铜烧结层
钢金属底层(SPCC：镀锡)

耐热温度 −180～280℃

型号 ❶代码	No.	T	D	D1	安装孔 P	公差	P.C.D.
AFDZW	6	1.5	8	16	1.0	+0.30 +0.10	12
	8		10	18			14
	10		12	24	1.5	+0.375 +0.125	18
	12		14	26	2.0		20
	14		16	30			23
	16		18	32			25
	18		20	36	3.0		28
	20		22	38			30
	22		24	42			33
	25		28	48	4.0		38
	30		32	54			43
	35		38	62			50
	40		42	66			54
	50	2.0	52	78			65

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613