

型号(①代码·②d)
ADRC16

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。

型号区分:
代码 7 天发货

单衬型







右把手型



左把手型



① 代码		外壳			滚珠	保持器	轴环固定座	轴环·把手螺纹部	把手部	螺纹部	螺帽	使用环境		
右把手型 单衬型	左把手型 单衬型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	温度		
ADRC	ADLC	SUJ2	58HRC	-	SUJ2	树脂	铝合金	本色阳极氧化处理	S45C	无电镀镀锌	锌压铸件	烤漆	SUS304 (SUS)	-20~80℃
ADRC A	ADLC A			无电镀镀锌										

右把手型
单衬型通过旋转夹紧把手, 可使
内部螺帽紧扣导向轴。左把手型
单衬型

型号			D公差		L公差	W	T1	T2	Y	X	Z	D2	(G)	J	K	P	M	偏心	垂直度
① 代码	② d	公差	无表面处理	有表面处理															
(右把手型) ADRC ADRC A (左把手型) ADLC ADLC A	16	$0_{-0.009}$	$28_{-0.016}$	$0_{-0.021}$	37	48	6		4.5	7.5	4.5	38	(62)	10.5			4	0.012	0.012
	20		32		42	54						43	(63.2)	12.5					
	25	$0_{-0.010}$	$40_{-0.019}$	$0_{-0.025}$	59	62	8	14	5.5	9	5.5		51	(70.7)	16			0.015	0.015
	30		45		64	74	10		6.6	11	6.1	60	(73.5)	18.5			5		

② d	最大轴向负载N		基本额定负载		静态 容许力矩 (N·m)	重量(g)
	有润滑脂	紧固扭矩 N·m	C(动) N	Co(静)N		
16	250	1.5	775	1180	-	217
20	250	1.5	882	1370	-	324
25	250	3	980	1570	-	553
30	500	3	1570	2740	-	683

最大轴向负载为参考值。

国际单位 1N = 0.102kgf



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达