



代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040E-1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4040E	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.24	453.78
				7.9×10 ⁴	7.9×10 ⁴	3.9×10 ³	4.0×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040R-1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4040R	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.02	372.55
				5.1×10 ⁴	5.1×10 ⁴	2.2×10 ³	2.2×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4060-1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4060	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	2.4	896.2
				13.4×10 ⁴	27.7×10 ⁴	4.5×10 ³	13.9×10 ³		

