



轴承、轴承座组件



带座轴承

带挡圈双轴承嵌入型自由指定型








代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFFZB	—	BBFHZB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFFZ	BBFKZ	BBFHZ			无电解镀镍	SUS304
BBAFFZ	—	—			本色阳极氧化处理	
BBSAFFZ	—	BBSAFHZ	不锈钢	铝合金	—	—

6.3/(1.6/)

■圆型

■方型

■简易型



型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — ④L尺寸 — ⑤S尺寸

BBFFZB623ZZ

— 20 —

— S5 —

■请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货

型号			指定单位1mm		d	D _{H7}	公差	B	ℓ	H	W	T	d _h	D _{1g7}	公差	P.C.D.	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁	可订购型号			
① 代码	② 轴承型号	③ 密封圈	④ L	⑤ S																			BBFFZB	BBFFZ	BBAFFZ	BBSAFFZ
(圆型)	623	ZZ (双盖式)	20~40	5~28	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	14	—0.006	24	27	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	624		20~40	5~28	4	13	—0.018 0	5	2.65	35	18	9	17	—0.024	26	28	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	605		20~40	5~27	5	14	+0.018 0	5	2.65	38	20	10	18	—	28	30	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	625		30~40	10~22	5	16	—	5	2.65	40	22	12	20	—	30	31	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	606		20~40	5~27	6	17	—	6	2.65	41	23	13	21	—	31	32	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	626		30~50	10~32	6	19	—	6	2.65	44	25	15	24	—	34	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	698		25~50	5~37	8	19	—	6	2.65	44	25	15	24	—0.007	34	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	608		20~50	5~37	8	22	—	7	2.65	47	29	18	27	—0.028	37	36	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	628		30~50	10~32	8	24	—	8	2.85	50	32	20	30	—	40	37	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6900		20~40	5~27	10	19	+0.021 0	5	2.65	44	25	15	24	—	34	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6900		25~60	5~47	10	22	—	6	2.65	47	29	19	27	—	37	36	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(方型)	6900	VV (非接触式 橡胶密封圈)	30~60	10~42	10	26	—	8	2.85	52	34	22	32	—0.009	42	39	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6200		40~60	15~37	10	30	—	9	2.85	56	38	24	36	—0.034	46	42	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6801		25~50	5~37	12	21	—	5	2.85	47	29	17	26	—0.007	37	36	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6901		30~60	10~42	12	24	—	6	2.85	50	31	21	30	—0.028	40	38	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6001		30~60	10~42	12	28	—	8	2.85	54	36	24	34	—0.009	44	40	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6201		40~70	15~47	15	32	+0.025 0	10	2.85	58	40	26	38	—0.034	48	43	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6802		25~60	10~42	15	24	+0.021 0	5	2.85	50	32	20	30	—0.007	40	37	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6902		30~70	10~50	15	28	—	7	2.85	59	37	25	35	—	47	45	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6002		40~70	15~45	15	32	+0.025 0	9	2.85	62	40	28	38	—0.028	50	46	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6202		40~70	15~45	15	35	—	11	3.75	66	44	29	42	—	54	49	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6903		40~70	15~45	17	30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	—0.009	48	46	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(简易型)	6003	DD (接触式 橡胶密封圈)	40~70	15~45	17	35	—	10	3.75	66	44	31	42	—0.034	54	50	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6203		50~70	20~40	17	40	—	12	3.95	72	50	34	48	—	60	54	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6804		35~70	10~50	20	32	—	7	3.75	62	40	28	38	—	50	46	44	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	6904		45~70	15~44	20	37	—	9	3.75	72	47	34	45	—	59	54	54	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	6004		55~80	20~49	20	42	+0.025 0	12	3.95	77	54	36	50	—	64	59	56	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	6204		55~80	20~49	20	47	—	14	3.95	81	58	11	40	—0.010	68	62	59	34	11	6.6	6.1	—	—	—	—	—
	6805		35~70	15~44	25	37	—	7	3.75	72	47	34	45	—0.009	59	54	54	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	6905		35~70	15~44	25	42	—	9	3.95	77	54	36	50	—0.034	64	59	55	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	6005		55~80	20~47	25	47	—	12	3.95	88	58	13	45	—0.010	72	67	63	36	14	9	8.1	—	—	—	—	—
	6205		55~80	20~47	25	52	+0.030 0	15	4.2	94	64	13	45	—0.040	78	72	68	39	—	—	—	—	—	—	—	—
	6806		35~70	15~42	30	42	+0.025 0	7	3.95	77	54	11	36	—0.009	64	59	56	32	11	6.6	6.1	—	—	—	—	—
	6906		35~70	15~42	30	47	—	9	3.95	88	58	13	45	—0.010	72	67	62	36	—	—	—	—	—	—	—	—
(带挡圈)	6006	ZZ (双盖式)	55~80	20~82	30	55	—	13	4.2	96	66	13	48	—0.040	80	73	70	40	14	9	8.1	—	—	—	—	—
	6206		55~120	20~87	30	62	—	16	4.2	104	74	13	55	—0.010	88	79	77	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	6007		55~120	20~87	30	62	—	14	4.2	104	74	13	55	—0.040	88	79	75	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	6207		55~120	20~87	35	72	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	—0.012	105	95	92	51	17.5	11	11	—	—	—	—	—
	6008		65~120	25~82	40	68	—	15	5.2	114	82	13	60	—0.047	96	86	80	54	14	9	8.1	—	—	—	—	—
	6208		65~120	25~82	40	80	—	18	6	134	96	17	74	—0.010	113	102	98	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	6010		65~120	25~82	40	80	—	16	6	134	96	17	74	—0.012	113	—	98	56	17.5	11	11	—	—	—	—	—
	6210		70~120	25~82	50	90	+0.035 0	20	7	147	110	20	83	—0.047	126	—	104	72	—	—	—	—	—	—	—	—



型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — ④L尺寸 — ⑤S尺寸 — (NA)

BBFHZ6200ZZ

— 30 —

— S —

— (NA) —

可选加工

不装配轴承、挡圈

代码

NA

技术说明

不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613