



型号 (1) 代码 · (2) M
FCJY18



型号区分: 7 天发货

螺纹	构成零件			安装法兰			气缸连接件		
	组件	气缸连接件单体	安装法兰单体	材质	表面处理	硬度	材质	表面处理	硬度
内螺纹	FCJY	—	FCJY-H	S45C	发黑	40~45HRC	S45C	发黑	局部45~50HRC 表面高频淬火
外螺纹	FCJMY	FCJMYN	FCJY-H	S45C	发黑	40~45HRC	S45C	发黑	局部45~50HRC 表面高频淬火

● 安装法兰

● 气缸连接件

■ 安装法兰 · 气缸连接件 组件/安装法兰

型号	① 代码	② M	气缸连接件						安装法兰																
			内螺纹			外螺纹			D	D ₁	H	T	W	A	G	B	G ₁	E	t	T ₁	d	d ₁	h	C	
			M×螺距	L	M×螺距	L ₁	F																		
组件		6	6×1.0	14	6×1.0	11	13	20	14	18	4	12	22	12	14	6	3	4	8	4.5	8	4.5			
连接件内螺纹	FCJY	8	8×1.25	17	8×1.25	14	15	23	16	20	5	14	25	14				5	11						
连接件外螺纹	FCJMY	10	10×1.25	21	10×1.5	16	18	30	21	27	6	19	34	20	19	8	4	6	13	5.5	9.5	5			
		14	14×1.5	25	—	—	—	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	11	6.5			
气缸连接件单体		16	—	—	16×2.0	19	30										7	15							
连接件外螺纹	FCJMYN	18	18×1.5	28	—	—	—	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15						
安装法兰单体	FCJY-H	20	—	—	20×2.5	20	32												10	14	8				
		22	22×1.5	33	22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18						

