



型号(①代码·②D)  
LCLMR12

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:  
代码 7 天发货

代码	材质	硬度	金属芯部	
外螺纹型 LCLMF	内螺纹型 LCLMR	粘弹性弹性体(灰色)	ASKER F75(2层: 外侧是F98)	SUS304

外螺纹型 LCLMF

内螺纹型 LCLMR

型号		H	L	L1	L2	L3	L4	M	W
①代码	②D								
内螺纹型 LCLMR	12	8	22	11	4	3	7	M5×0.8	10
	16	10	28	14	5	4	11	M6×1.0	14
	16A		31	17				14	
	20	13	35	17	6	5	14	M8×1.25	17
	20A		39	21				16	
	30	15	44	24	8	5	20	M12×1.75	27
30A	46		26	22				M4×1.5(细牙)	

型号		H	L	L1	L2	L3	M	W	m	f
①代码	②D									
外螺纹型 LCLMF	12	8	16	5	4	3	M5×0.8	10	8	1.5
	16	10	20	6	5	4	M6×1.0	14	10	2
	20	13	26	8	6	5	M8×1.25	17	12	2
	30	15	30	10	8	5	M10×1.5	27	14	2.5

