

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面颜色 | 安装使用示例 | 选型示例: HA61-QT-3 |
|-----------|-----------|----|------|----------|---|
| HA61-QT-3 | 板材嵌条 | 橡胶 | 黑色 | | 选型说明: 本产品的销售单位为按米销售。例如: 订购型号HA61-QT-3, 数量为10, 即为订购10米长的HA61-QT-3板材嵌条。 |
| 槽口 | 型号 | 材质 | 表面颜色 | 重量(kg/m) | 用途 |
| 6.2 | HA61-QT-3 | 橡胶 | 黑色 | 0.03 | 板材嵌条用来在型材槽内嵌有机玻璃板, 铝塑板等板材, 起缓冲, 保护, 密封和美观等作用。 |

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例 | 选型示例: HA51-JG-E6-20 |
|---------------|---------------|-----|------|--------|---|
| HAS1-JG-E6-20 | 间隔固定块 | PVC | 透明 | | 3mm板材 |
| 槽口 | 型号 | 材质 | 表面颜色 | 重量(g) | 用途 |
| 6.2 | HA51-JG-E6-20 | PVC | 透明 | 3 | 用于槽宽为6.2mm的欧标型材固定板材。将间隔固定块的T型脚插入型材槽, 然后旋转90°, 即可固定在型材上。板材打安装孔后, 可用螺栓固定在型材上。 |

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面颜色 | 安装使用示例 | 选型示例: HA51-UT-E6-20 |
|---------------|---------------|-----|------|----------|---|
| HA51-UT-E6-20 | U型槽条 | PVC | 黑色 | | 选型说明: 本产品的销售单位为按米销售。例如: 订购型号HA51-UT-E6-20, 数量为10, 即为订购10米长的HA51-UT-E6-20 U型槽条。单支最长2米。 |
| 槽口 | 型号 | 材质 | 表面颜色 | 重量(kg/m) | 用途 |
| 6.2 | HA51-UT-E6-20 | PVC | 黑色 | 0.014 | U型槽条用来在型材槽内放置有机玻璃板, 铝塑板等板材, 起缓冲, 保护, 密封和美观等作用。 |



邮箱: Service@srdfa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达