

中间法兰型直线轴承 双衬型

直线轴承/滚珠导向组件



型号(①代码·②d)
LHMCW25

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货

圆法兰型 方法兰型 椭圆法兰型

①代码			外壳		滚珠	保持器	使用环境温度	附件	
圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型	材质	硬度	表面处理	材质			材质
ADMFL	ADMKL	ADMHL	SUJ2	56HRC~	-	SUJ2	树脂	- 20 ~ 80℃	密封圈 材质 丁腈橡胶
ADMFLA	ADMKLA	ADMHLA			无电解镀锌				

圆法兰型 方法兰型 椭圆法兰型

d = 6 ~ 13 d = 16 ~ 50

4 - 安装孔 4 - 安装孔 2 - 安装孔 4 - 安装孔

②d	公差	D公差		L公差	L1	D1	T	X	Y	Z	D2	K	E	F	偏心	滚珠列数	垂直度
		无表面处理	有表面处理														
6	0	12	0	35	15	28	5	3.5	6	3.1	20	22	-	20	0.014	4	0.014
8		15	- 0.013	45	20	32					24	25	-	24			
10		19		55	24.5	40					29	30	-	29			
12		21	0	57	25.5	42					32	32	-	32			
13		23	- 0.016	61	27.5	43					33	34	-	33			
16	0	28		70	32	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	31	0.020	5	0.020
20		32	0	80	36	54					43	42	24	36			
25		40	- 0.019	112	52	62					51	50	32	40			
30		45	- 0.025	123	56.5	74					60	58	35	49			
35		52	0	135	62.5	82					67	64	38	55			
40	- 0.014	60		151	69	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.024	6	0.024
50		80	- 0.022	192	89.5	116					98	92	56	80			

②d	基本额定负载		静态容许力矩(N·m)	参考重量(g)		
	C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型
6	320	528	2.18	31	24	29
8	430	784	4.31	51	44	47
10	588	1102	7.24	99	78	90
12	657	1200	10.9	111	92	102
13	813	1570	11.6	130	108	123
16	1231	2350	19.7	193	165	182
20	1400	2742	26.8	260	225	247
25	1562	3141	43.4	544	501	528
30	2490	5492	82.8	680	591	645
35	2653	6271	110	1020	931	945
40	3430	8043	147	1571	1380	1423
50	6080	15901	397	3606	3402	3438

国际单位 1N = 0.102kgf

滚珠
直线
导向
轴承
组件

04



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达