

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-8080-1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	8080	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	3.68	1348.29
				105.2×10 ⁴	105.2×10 ⁴	26.3×10 ³	26.3×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-8840A-1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	8840A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	3.7	1371.68
				85.2×10 ⁴	85.2×10 ⁴	24.6×10 ³	18.8×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-8840R-1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	8840R	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	3.85	1409
				82.2×10 ⁴	82.2×10 ⁴	22.2×10 ³	19.1×10 ³		