



代码	类型	材质	表面处理
HA31-TS-E10	T型螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-TS-E10-M5-40
HA31-TS-E10-M6-40
HA31-TS-E10-M8-40

旋转90°

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-TS-E10-M5-40	碳钢	镀锌	7.8	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁紧定位，安装方便。
	HA31-TS-E10-M6-40			6.7	
	HA31-TS-E10-M8-40			5.41	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-ZS-E10	弹珠螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-ZS-E10-M5-50
HA31-ZS-E10-M6-50
HA31-ZS-E10-M8-50

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-ZS-E10-M5-50	碳钢	镀锌	14	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA31-ZS-E10-M6-50			13.6	
	HA31-ZS-E10-M8-50			13	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-PS-E10	弹片螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-PS-E10-M5-40
HA31-PS-E10-M6-40
HA31-PS-E10-M8-40

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-PS-E10-M5-40	碳钢	镀锌	12	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹片顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA31-PS-E10-M6-40			11.5	
	HA31-PS-E10-M8-40			10.5	

