



型号(1)代码·(2)D — (3)d — (4)L
CCNUA40 — 15 — 50

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货

代码	材质		硬度
	芯材	衬层	
CCNUS	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCNUA	铝合金		
CCNGS	SUS304		肖氏A70
CCNGA	铝合金		
CCNHA	铝合金		

■ 止动螺丝位于两端，因此聚氨酯部整个表面均平整。

6.3 (1.6)

① L+2B ≤ d×3时，从单一方向加工d孔。

② L+2B > d×3时，从两侧加工d孔，形状如上图所示。有时可能没有避免加工。

型号		③ dh7 选择	④ L 选择							T	B	M	
① 代码	② D		15	20	25	30	40	50					
CCNUS 标准聚氨酯A90/ CCNUA 标准聚氨酯A90/铝合金 CCNGS 标准聚氨酯A70/ CCNGA 标准聚氨酯A70/铝合金 CCNHA 标准聚氨酯A50/铝合金	20	8	15	20	25	30	40	50	3	8	M3		
	25	8	10	12	15	15	20	25				30	40
	30	8	10	12	15	15	20	25			30	40	50
	35	10	12	15	20	25	30	40			50		
	40	10	12	15	20	25	30	40		50	10	M4	
	50	12	15	25	30	40	50	100		M5			

① 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。

传送类零件
滚轮
16



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达