



垫圈/轴环/垫片

金属轴环

普通级 内外径公差选择·尺寸自由指定型



① 型号 — 公差选择 — ②D — ③V — ④V — ⑤D — ⑥L
 ECNS — G H — V10.0 — D25.0 — L50.5

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
 代码

代码	材质	表面处理
ECNC		-
ECNB	S45C	发黑
ECNM		无电解镀锌
ECNS	SUS304	-

D	D公差选择			
	G	H	N	X
5.0~8.5	-	-	-	-
9.0~10.0	-0.005 -0.014	0 -0.015	-0.1 -0.3	0 -0.2
10.5~18.0	-0.006 -0.017	0 -0.018		
18.5~30	-0.007 -0.020	0 -0.021		
31~50	-0.009 -0.025	0 -0.025		
51~60	-0.010 -0.029	0 -0.030		

普通级

※D=16以下 C0.1~0.2
 D=16.5以上 C0.5以下

V	V公差选择		
	H	N	X
3.0	+0.010 0	-	-
3.5~6.0	+0.012 0	+0.3 +0.1	+0.2 0
6.5~10.0	+0.015 0		
10.5~18.0	+0.018 0		
18.5~30.0	+0.021 0		
30.5~50.0	+0.025 0		
50.5~58.0	+0.030 0		

■ 普通级


① 型号	②D 公差选择	③V 公差选择	④V 最小单位0.5mm	⑤D	⑥L 最小单位0.1mm
ECNC ECNB ECNM ECNS	G H N X	H N X	3.0~58.0 (V ≤ D-2)	5.0~10.0 (单位0.5mm)	10.0~64.0 (L ≤ V × 8)
				10.5~20.0 (单位0.5mm)	10.0~100.0 (L ≤ V × 8)
				21.0~60.0 (单位1mm)	

① D·V公差选择了G或H时, 适用D ≥ 9。此时, V的指定范围如下表所示。

D	V
9~30	D-V ≥ 6
31~60	D-V ≥ 12

② V和全长的加工极限 L ≤ V × 8

③ D·V公差选择H时, V ≥ 8、L ≥ V × 4时带有中间退刀槽。



① 型号 — 公差选择 — ②D — ③V — ④V — ⑤D — ⑥L — (LCB · LCC · LCD · LCE)
 ECNS — G H — V10.0 — D25.0 — L50.0 — LCB

普通级	可选项加工	变更负公差	变更正公差	变更零·负公差	变更零·正公差
	代码	LCB	LCC	LCD	LCE
公差变更	<p>① 普通级适用</p>	变更L公差(L) -0.1 L -0.2 指定方法 LCB	变更L公差(L) +0.3 L +0.1 指定方法 LCC	变更L公差(L) 0 L -0.2 指定方法 LCD	变更L公差(L) +0.2 L 0 指定方法 LCE

垫圈·轴环