固定旋钮/网纹旋钮/五角不锈钢旋钮
小型不锈钢旋钮/蝶形不锈钢旋钮

选型示范

型号(❶代码·❷M) — ❸D
GAKN3 — 12
GAKNSP5 — 16
GAKNX6

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■固定旋钮

代码		主体		附件
压纹型	网纹型	材质	表面处理	材质
GAKN	GAKNX	S45C	发黑	—
GAKNM	GAKNMX		无电解镀镍	—
GAKNS	GAKNSX	SUS303	—	—
GAKNSP	—			尼龙垫圈

压纹型
GAKN(钢)
GAKNM (钢)
GAKNS (不锈钢)
网纹型
GAKNX (钢)
GAKNMX (钢)
GAKNSX (不锈钢)





KNBSP

压纹型 带尼龙垫圈



型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	❸D (压纹型)	❸D (网纹型)	d	A	T	H	S
压纹型 GAKN GAKNM GAKNS	3	10 / 12	12	8.4	7 / 9	7.2	4.2	2.4
	4	13 / 16	16	11.2	9 / 12	9.6	5.6	3.2
	5	16 / 20	20	14	11 / 15	12	7	4
	6	19 / 24	24	16	13 / 18	14	8	4
网纹型 GAKNX GAKNMX GAKNSX	8	24 / 30	30	20	18 / 24	17	10	5
	10	29 / 36	36	28	23 / 30	20	12	6
	12	32 / 40	40	32	26 / 34	24	14	8

■带尼龙垫圈

型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	❸D (压纹型)	❸D (网纹型)	d	A	T	H	S	D_1	d_1	t
压纹型 GAKNSP (带尼龙垫圈)	5	16 / 20	20	14	11 / 15	12	7	4	13	5.3	0.8
	6	19 / 24	24	16	13 / 18	14	8	4	13	6.3	0.8
	8	24 / 30	30	20	18 / 24	17	10	5	18	8.3	1

可选加工

型号(❶代码·❷M) — ❸D — (MC)
GAKNS8 — 24 — MC

①适用于GAKNS·GAKNSX的M8以上

可选加工	代码	技术说明
	MC	在内螺纹型上加工止动螺丝用螺纹。 M / MC 8 / M3 10 / M4 12 / M5 ①适用尺寸为M≥8

■小型不锈钢旋钮

代码	材质	表面处理
GANPS	SUS304	电解研磨

GANPS (内螺纹型)



型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	D	H	ℓ	d	重量(g)
GANPS	4	21	21	8	12	30
	5			10		
	6	25	25		14	49
	8	33	33	14	18	113

■蝶形不锈钢旋钮

代码	材质	表面处理
GANPCS	SCS22 (SUS316)	抛光

GANPCS



型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	D	H	L	d	A	重量(g)
GANPCS	5	50	24	13	14	2.3	30
	6						49
	8	75	35	16	21	3.4	113
	10						113

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613