



支柱/支柱固定夹底座

六角形支柱

一端外螺纹一端内螺纹型



型号(①代码·②B) — ③L — ④M — ⑤N
(L尺寸固定型) HDLWRK10 — 40
(L尺寸指定型) HDLSWF12 — 300
(L尺寸·螺纹指定型) HDLSG24 255 M16 N12

■请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦天发货
代码

■一端外螺纹一端内螺纹型





代码			材质	表面处理
L尺寸固定型	L尺寸指定型	L尺寸·螺纹指定型		
—	HDNSWF	HDNSG	S45C	—
HDLWRK	HDLSWF	HDLSG		发黑
HDPWFK	HDPWF	HDPSBG		无电解镀镍
HDSSWK	HDSSWF	HDSSG	SUS304	—

L尺寸公差通常为
L 8 ~ 300 ±0.2
L 300.5 ~ 600 ±0.3
L 600.5 ~ 1000 ±0.4

●L尺寸固定型
●L尺寸指定型

●L尺寸·螺纹指定型

25/ (6.3/ 1.6/)



■L尺寸固定型

型号		③L 选择																	M (粗牙螺纹)	(C)		
① 代码	②B																					
HDLWRK HDPWFK HDSSWK	6	15	20	25	30	35	40	45	50											3	6.9	
	7		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	4	8.1	
	8		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	5	9.2
	10			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	11.5
	12			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	13.9
	13				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	15
	14					35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	16.2
	17						40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	10	19.6
	19							45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	12	21.9

■L尺寸指定型

型号	②B	③L 最小单位0.5mm	M (粗牙)	(C)
①代码				
HDNSWF HDLSWF HDPWF HDSSWF	5	8~100	2.6	5.8
	6	15~100	3	7
	7	20~200	4	8
	8	20~250	5	9
	10	25~350	6	12
	12	25~500	6	14
	13	30~500	8	15
	14	30~600	8	16
	17	35~600	10	20
	19	45~600	12	22
	24	55~700	16	28
	27	65~800	20	31.2
	30	65~1000	20	34.6
	32	80~1000	24	36.9

■L尺寸·螺纹指定型

型号	②B	③L 最小单位0.5mm	④M (粗牙螺纹)	⑤N (粗牙螺纹) 选择	(C)
①代码					
HDNSG HDLSG HDPSBG HDSSG	5	8~100	2 2.6 3	2 2.6	5.8
	6	15~100	3 4 5	3 4	7
	7	20~200	3 4 5	3 4	8
	8	20~250	3 4 5	3 4 5	9
	10	25~350	3 4 5 6	3 4 5 6	12
	12	25~500	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8	14
	13	30~500	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8	15
	14	35~600	3 4 5 6 8 10 12	3 4 5 6 8 10	16
	17	35~600	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10	20
	19	45~600	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12	22
	24	55~700	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	28
	27	65~800	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30	80~1000	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
	32	80~1000	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9

①L=8或9时, 内螺纹深度为M×1.5。

①M2.6且L=8或9时, 内螺纹深度为M×1.5。



型号(①代码·②B) — ③L — ④M — ⑤N — (LKC·MLC)
HDLG24 — 400 — M16 — N12 — LKC-MLC20

⊗L尺寸固定型不适用

可选加工	代码	技术说明
L尺寸公差变更	LKC	L尺寸公差如下所示。 [指定方法] LKC 使用LKC时, L尺寸最小单位可为0.1mm L L公差 8~300 ±0.05 300.5~600 ±0.10 600.5~1000 ±0.15 ⊗L尺寸固定型不适用
变更外螺纹部长度	MLC	变更外螺纹部长度。 ⊗B=5不适用。 MLC=最小单位0.1mm ⊗M×1≤MLC<M×1.5 [指定方法] MLC10 ⊗L尺寸固定型不适用
变更内螺纹部有效长度	ND	将内螺纹部有效长度变更为N×3。 [指定方法] ND6 (将N变更为ND) ①ND×4≤L ①仅L尺寸·螺纹指定型适用 ⊗B=5不适用

