代码	类型	材质	表面处理
HA31-HS-E10	滑块螺母	碳钢	镀镍

安装使用示例

选型示例：HA31-HS-E10-M5-40
HA31-HS-E10-M6-40
HA31-HS-E10-M8-40

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA31-HS-E10-M5-40	碳钢	镀镍	15.4	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位。但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。
	HA31-HS-E10-M6-40			14.6	
	HA31-HS-E10-M8-40			13.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-TB-E10	T型螺栓	碳钢	镀镍

安装使用示例

选型示例：HA31-TB-E10-M8-40-L20
HA31-TB-E10-M8-40-L25
HA31-TB-E10-M8-40-L30
HA31-TB-E10-M8-40-L35

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA31-TB-E10-M8-40-L20	碳钢	镀镍	13.0	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA31-TB-E10-M8-40-L25			14.5	
	HA31-TB-E10-M8-40-L30			16.2	
	HA31-TB-E10-M8-40-L35			19.1	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-YB-E10	圆头螺栓	碳钢	镀镍

安装使用示例

选型示例：HA31-YB-E10-M14-45-L30

50型材扳手孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA31-YB-E10-M14-45-L30	碳钢	镀镍	41	用于槽宽为10.2mm，中心孔为12.5mm的两根欧标型材相互垂直连接。一根型材的中心孔需攻M14螺纹，另一根型材一端需开扳手孔。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613