



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E10-80-90 (单品) HA01-JY-E10-80-90-T	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化				

5mm板材

HA01-JY-E10-80-90 (单品)

x1 挤压角码

HA01-JY-E10-80-90-T (欧标型材专用)

x1 挤压角码

x4 M8X20螺栓

x4 M8平垫圈

x4 M8弹簧垫圈

x4 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-E10-80-90 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	420.5	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接， 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-80-90-T (成套供货)			528.5	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E10-80A-40 (单品) HA01-JY-E10-80A-40-T	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化				

HA01-JY-E10-80A-40 (单品)

x1 挤压角码

HA01-JY-E10-80A-40-T (欧标型材专用)

x1 挤压角码

x2 M8X20螺栓

x2 M8平垫圈

x2 M8弹簧垫圈

x2 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-E10-80A-40 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	121.6	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接，配用2颗 M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-80A-40-T (成套供货)			175.6	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E10-80A-90 (单品) HA01-JY-E10-80A-90-T	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化				

HA01-JY-E10-80A-90 (单品)

x1 挤压角码

HA01-JY-E10-80A-90-T (欧标型材专用)

x1 挤压角码

x4 M8X20螺栓

x4 M8平垫圈

x4 M8弹簧垫圈

x4 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-E10-80A-90 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	274.4	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接， 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-80A-90-T (成套供货)			382.4	

