

30度梯形丝杠用螺帽

加高方型 / 滑块加宽型 / 自润滑型 / 直柱型

梯形丝杠 / 相关零件



相
梯
形
丝
杠
零
件

10



型号 (1 代码 - 2 d)
AJTSBNR28
AJTSBNL20

■ 请按步骤 ① ~ ② 选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
代码 7 天发货

■ 加高方型

AJTSBNR (右旋螺纹)
AJTSBNL (左旋螺纹)

2-M2 深度 ℓ_2 底孔贯通
4-M1 深度 ℓ_1

材质 黄铜

型号		螺距 P	h	W	H	L	L1	L2	W1	M1	ℓ_1	M2	ℓ_2	t	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
① 代码	② d															
AJTSBNR (右旋螺纹)	*10	2	20	20	30	24	16	—	12	M4	8	—	—	6	2.55	100
	*12	2	23	22	34	30	21	9	13	M5	10	M5	15	3.92	150	
	*14	3	27	28	41	35	25	11	18	M6	12	M6	18	4.90	140	
	*16	3	27	28	41	35	25	11	18					6.67	260	
AJTSBNL (左旋螺纹)	*18	4	29	32	45	40	30	16	22	M6	12	M6	18	8.72	380	
	*20	4	29	32	45	40	30	16	22					9.81	360	
	*22	5	30	36	48	50	40	20	26	M8	16	M8	22	8	12.36	580
	*25														14.22	540
	*28	6	38	44	60	62	50	25	32	M8	16	M8	22	8	20.05	1050
	*32														22.81	970

■ 滑块加宽型
■ 自润滑型

AJTSBHR (右旋螺纹)
AJTSBHL (左旋螺纹)
AJTSMHR (无油右螺纹)

4-M 深度 ℓ 底孔贯通

材质 黄铜

型号		螺距 P	h	W	H	L	L1	W1	W2	C	M	ℓ	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
① 代码	② d													
AJTSBHR (右旋螺纹)	*10	2	10	30	20	24	16	20	8	4	M4	8	2.55	87
	*12	2	11	38	22	30	20	26	10	5	M5	10	3.92	147
	*14	3	11	38	22	30	20	26	10	5	M5	10	4.90	140
AJTSBHL (左旋螺纹)	*16	3	14	44	28	35	24	32	10	5	M5	10	6.67	267
	*18	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	8.72	375
AJTSMHR (无油右螺纹)	*20	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	9.81	357
	*22	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	12.36	670
	*25	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	14.22	629
	*28	5	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	17.95	1041
	*32	6	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	21.08	970

AJTSMHR 仅为带 * 符号的尺寸

■ 直柱型

AJTSSR (右旋螺纹)
AJTSSL (左旋螺纹)

2-R*
d8: R0.5
d10~25: R1.0
d28~50: R1.5

材质 黄铜

型号		螺距 P	D	L	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
① 代码	② d					
AJTSSR AJTSSL	(8)	1.5	15	20	1.47	22
	*10	2	20	22	2.06	40
	*12		2.84		50	
	*14	3	28	26	3.63	50
	*16		4.90		100	
	*18	4	32	31	6.86	160
	*20		7.65		150	
	*22	5	36	40	9.90	240
	*25		11.38		210	
	*28	6	44	45	14.42	390
*32	17.06		320			
*36	8	52	49	21.18	530	
*40		27.46		720		
*50	40.11	1126				

(① d8 仅限 AJTSSR)



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达