



直线轴承/滚珠导向组件

行程型直线轴承 单衬型 / 双衬型



型号(①代码·②d)
ADST16



■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货



① 代码		外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	密封圈
单衬型	双衬型	材质	硬度	表面处理	材质	材质		
ADST	ADLT	SUJ2	58HRC~	-	SUJ2	铝合金	-20~80℃	钢



型号			D		L			L1	W	t	a	r	最大行程	滚珠列数	参考重量(g)	
① 代码	② d	公差	公差	单衬型	双衬型	公差							单衬型	双衬型	单衬型	双衬型
ADST	6	+0.022	12	0	20	-	0 - 0.2	11.3	1.1	0.5	1	0.5	20	-	8.9	-
	8	+0.013	15	-0.011	24	24		17.1	1.5		1.2		24	8	15.6	16.8
	10		19		30	30		22.7			30			28.8	31.2	
	12	+0.027	23	0	32	32		24.5			32			42	46	
	16	+0.016	28	-0.013	37	37		29.1			1.3		40	16	71	75
ADLT	20		32		45	45	0 - 0.3	35.8	2.0	0.7	1.5	1	50	20	99	106
	25	+0.033	37	0	45	45		35.8			1.6		50		117	125
	30	-0.020	45	-0.016	65	65		53.5			82		44	205	220	
	35		52	0	70	70		58.5			92		54	329	346	
	40	+0.041	60	-0.022	80	80		68.3	1	2	108	66	516	540		
	50	+0.025	72		100	100		86.4		1.5	138	88	827	862		

① ADLT无d=6规格。

② d	基本额定负载			
	单衬型		双衬型	
	C(动)N	Co(静)N	C(动)N	Co(静)N
6	216	147	-	-
8	343	245	550	491
10	637	461	1030	931
13	1070	813	1720	1630
16	1180	990	1912	1980
20	1260	1170	2061	2320
25	1330	1330	2170	2670
30	2990	3140	4800	6270
35	3140	3530	5050	7060
40	4120	4800	6710	9560
50	5540	6910	8970	13800

① 国际单位1N=0.102kgf

