

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4040-1200 HA02-E-4040-1200	
HA02			黑色氧化		

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	4040	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.34	491.8
HA02				7.9×10 ⁴	7.9×10 ⁴	3.95×10 ³	3.95×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4040A-1200 HA02-E-4040A-1200	
HA02			黑色氧化		

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	4040A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.3	493.9
HA02				7.8×10 ⁴	7.8×10 ⁴	3.9×10 ³	3.9×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4040B-1200 HA02-E-4040B-1200	
HA02			黑色氧化		

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	4040B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.6	573.9
HA02				8.9×10 ⁴	8.9×10 ⁴	4.45×10 ³	4.45×10 ³		