



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:
HA31-PS-G8	弹片螺母	碳钢	镀锌			HA31-PS-G8-M4-40 HA31-PS-G8-M5-40 HA31-PS-G8-M6-40

  

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-PS-G8-M4-40	碳钢	镀锌	10.6	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材端面槽口预先放入槽内，装入后，弹片顶住型材底部，可在任意位置定位，安装方便。
	HA31-PS-G8-M5-40			10.3	
	HA31-PS-G8-M6-40			10	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:
HA31-YS-G8	半圆型螺母	碳钢	镀锌			HA31-YS-G8-M5-40 HA31-YS-G8-M6-40 HA31-YS-G8-M8-40

  

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-YS-G8-M5-40	碳钢	镀锌	7.2	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。半圆型螺母可从型材槽口的任意位置放入槽内，安装快捷。适用于槽底部为圆形的国标型材。
	HA31-YS-G8-M6-40			6.9	
	HA31-YS-G8-M8-40			6.5	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:
HA31-TB-G8	T型螺栓	碳钢	镀锌			HA31-TB-G8-M8-40-L16 HA31-TB-G8-M8-40-L20 HA31-TB-G8-M8-40-L25 HA31-TB-G8-M8-40-L30

  

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-TB-G8-M8-40-L16	碳钢	镀锌	9.8	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA31-TB-G8-M8-40-L20			10.8	
	HA31-TB-G8-M8-40-L25			12.4	
	HA31-TB-G8-M8-40-L30			13.5	

铝合金型材用配件  
槽宽8.2-40系列  
07

