



# 脚轮/调整块

## 橡胶底座型脚杯



型号(①代码·②M) — ③A — ④橡胶材质

HESN12 — 100  
HESNS12 — 100 — S

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦ 天发货

脚轮/调整块

| 主体   | 代码    | A主体    |           | B橡胶部     |       |
|------|-------|--------|-----------|----------|-------|
|      |       | 材质     | 表面处理      | 材质(颜色)   | 硬度    |
| 钢型   | HESN  | SS400  | 电流积涂复(黑色) | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A80 |
| 不锈钢型 | HESNS | SUS304 | 电解研磨      | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A80 |

\* 有防滑槽。  
(仅限聚缩醛型)  
① 螺纹旋转时, 稍微有些倾斜。

### ■ 钢型

| 型号   |           | L    | 耐垂直负载<br>(kN) | 重量<br>(g) |
|------|-----------|------|---------------|-----------|
| ① 代码 | ② M — ③ A |      |               |           |
| HESN | 8 — 60    | 79   | 4.0           | 239       |
|      | 10 — 50   | 70.5 | 4.0           | 251       |
|      | 10 — 75   | 95.5 | 4.0           | 276       |
|      | 12 — 70   | 94   | 4.2           | 294       |
|      | 12 — 100  | 124  | 4.2           | 310       |
|      | 16 — 70   | 97   | 4.4           | 329       |
|      | 16 — 100  | 127  | 4.4           | 377       |
|      | 20 — 100  | 130  | 4.4           | 407       |
|      | 20 — 130  | 160  | 4.4           | 752       |

### ■ 不锈钢型

| 型号    |           | L    | 耐垂直负载<br>(kN) | 重量<br>(g) |
|-------|-----------|------|---------------|-----------|
| ① 代码  | ② M — ③ A |      |               |           |
| HESNS | 8 — 60    | 79   |               | 80        |
|       | 10 — 50   | 70.5 | 4.0           | 110       |
|       | 12 — 70   | 94   | 4.2           | 160       |
|       | 16 — 70   | 97   |               | 290       |
|       | 20 — 100  | 130  | 4.4           | 440       |
|       | 20 — 130  | 160  |               | 510       |

① kg(负载)=N×0.101972

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613