

无油衬套标准法兰型固定座组件

内置铜合金衬套·单衬·双衬 加长型 标准型

无油衬套



型号 ①代码·②d)
AFMS6
AFMS-S6

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码


■ 标准型




固定座 代码	① 代码			有无密封圈	密封层 材质	固定座 材质	固定座 表面处理	衬套 材质
	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型					
单衬型	AFMS	AFKS	AFNS	无密封圈	—	SS400	无电解镀锌	高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
	AFMS-S	AFKS-S	AFNS-S	带非接触式密封圈	聚四氟乙烯树脂			
双衬型	AFMW	AFKW	AFNW	无密封圈	—			
	AFMW-S	AFKW-S	AFNW-S	带非接触式密封圈	聚四氟乙烯树脂			
加长型	AFML	AFKL	—	无密封圈	—			
	AFML-S	AFKL-S	—	带非接触式密封圈	聚四氟乙烯树脂			

* 固定座避让部分
D ≤ 28时为 0.1
D ≥ 32时为 0.3


● 单衬型




● 双衬型




● 加长型




● 带防尘圈型的详图




圆法兰型



方法兰型



两面切割法兰型



型号				② d	公差	D	L				L ₁	H	T	d ₁	d ₂	t	P.C.D.	W	F	A		
① 代 码							无密封圈·带非接触式密封圈		带防尘圈型													
	单衬型	双衬型	加长型				单衬型	双衬型														
● 单衬型 (无密封圈) (带非接触式密封圈)	圆法兰型 AFMS AFMS-S	方法兰型 AFKS AFKS-S	两面切割法兰型 AFNS AFNS-S	6	+0.022 0	12	0	22	37	52	—	—	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20
				8	+0.028 0	15	-0.018	27	47	67	—	—		24					25	—	24	
				10	—	19	—	—	—	—	—	29		30					—	29		
				12	—	21	—	32	57	82	—	—		32					32	—	32	
● 双衬型 (无密封圈) (带非接触式密封圈)	AFMW AFMW-S	AFKW AFKW-S	AFNW AFNW-S	13	+0.034 0	23	0	—	—	—	—	10	42	6	4.5	7.5	4.1	30	30	—	30	
				16*	—	28	-0.021	37	67	97	45		75					33	34	—	33	
				20*	—	32	—	42	77	112	51		86					38	37	22	31	
				25*	+0.041 0	40	0	58	108	158	70		120					43	42	24	36	
● 加长型 (无密封圈) (带非接触式密封圈)	AFML AFML-S	AFKL AFKL-S		30*	—	45	-0.025	68	128	188	81	141	15	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40
				35	—	52	—	68	128	—	—	—		51					50	32	40	
				40	+0.050 0	60	0	80	150	—	—	—		60					58	35	49	
				50	—	80	-0.030	90	170	—	—	—		67					64	—	—	

① 带防尘圈型仅有带*的规格。

无油衬套

05



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达