



型号(①代码) — ②A — ③H — ④T
DBSHB — 40 — 30 — 15

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

■ 直型



代码	材质	硬度	表面处理
DBSHB	S45C	—	发黑
DBSHM		—	无电解镀锌
DBSHHB		40HRC~	发黑
DBSHHM		40HRC~	无电解镀锌
DBSHU	聚氨酯	肖氏A90	—
DBSHJ	聚缩醛	—	—



① 代码	② A选择								③ H 最小单位 5mm	④ T	X	d1	d2	l1
DBSHB	20	30	40	50					10~40	10	5	8	4.5	4.5
DBSHM		30	40	50	60				15~50	15	7	9.5	5.5	5.5
DBSHHB		30	40	50	60	70	80		20~50	20	8	11	6.5	6.5
DBSHU		40	50	60	70	80	90	100	30~50	30	10	14	9	9

① A ≥ H



型号(①代码) — ②A — ③H — ④T
DBSNB — 40 — 30 — 15

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码

■ 螺纹型




代码	材质	硬度	表面处理
沉孔带螺纹型	S45C	—	发黑
DBSNB		—	无电解镀锌
DBSNM		40HRC~	发黑
DBSNHB		40HRC~	无电解镀锌
DBSNHM			




① 型号	② A选择								③ H 最小单位 5mm	④ T	X	d1	l1	N
(沉孔带螺纹型)	20	30	40	50					(5) 10~40	10	5	8	4.5	M5
DBSNB		30	40	50	60				(10) 15~50	15	7	9.5	5.5	M6
DBSNM		30	40	50	60	70	80		(15) 20~50	20	8	11	6.5	M8
DBSNHB		40	50	60	70	80	90	100	(20) 30~50	30	10	14	9	M10

① A ≥ H ② H()内的尺寸只适用于螺纹型

■ 板型



代码	材质	硬度	表面处理
DBSFB	S45C	—	发黑
DBSFM		—	无电解镀锌
DBSFHB		40HRC~	发黑
DBSFHM		40HRC~	无电解镀锌



① 代码	② A选择								③ H 最小单位 5mm	④ T	X	d1	d	l
DBSFB	20	30	40	50					10~30	5	5	—	5.5	—
DBSFM		20	30	40	50	60			10~40	8	5	8	4.5	4.5
DBSFHB		30	40	50	60	70	80		15~50	10	7	9.5	5.5	5.5
DBSFHM		30	40	50	60	70	80	90	20~50	15	8	11	6.5	6.5

① T=5时, 螺栓安装孔变为通孔。② A ≥ H



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达