



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-PS-G6	弹片螺母	碳钢	镀镍	选型示例: HA31-PS-G6-M4-30 HA31-PS-G6-M5-30 HA31-PS-G6-M6-30	

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-PS-G6-M4-30	碳钢	镀镍	6.3	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材端面槽口预先放入槽内，装入后，弹片顶住型材底部，可在任意位置定位。安装方便。
	HA31-PS-G6-M5-30			6.0	
	HA31-PS-G6-M6-30			5.8	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-YS-G6	半圆形螺母	碳钢	镀镍	选型示例: HA31-YS-G6-M6-30	

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-YS-G6-M6-30	碳钢	镀镍	3.52	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。半圆形螺母可从型材槽口的任意位置放入槽内，安装快捷。适用于槽底部为圆弧形的国标型材。

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-TB-G6	T型螺栓	碳钢	镀镍	选型示例: HA31-TB-G6-M6-30-L12 HA31-TB-G6-M6-30-L16 HA31-TB-G6-M6-30-L20 HA31-TB-G6-M6-30-L25	

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-TB-G6-M6-30-L12	碳钢	镀镍	4.3	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA31-TB-G6-M6-30-L16			5.0	
	HA31-TB-G6-M6-30-L20			5.5	
	HA31-TB-G6-M6-30-L25			6.4	

铝合金型材用配件  
槽宽6.2-30系列  
06

