



联轴器



膜片式联轴器

高刚性(外径65)带键槽孔型/夹持型



型号(①代码·②D) — ③d1 — ④d2
CASWC65 — 20 — 30
CASHCK65 — 20 — 25

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。



型号区分: 7 天发货
代码

代码			膜片型		主体		膜片	附件
两侧键槽孔	两侧夹持型	单侧夹持·单侧键槽孔型	膜片型	材质	表面处理	材质		
CASWWK	CASWC	CASWCK	双膜片型	S45C	发黑	SUS301CSP	夹紧螺栓	
CASHWK	CASHC	CASHCK	单膜片型				固定螺丝	

■ 两侧键槽孔型 (双膜片) CASWWK

* 左右键槽位置偏离90°。

(单膜片) CASHWK

左右的键槽位置朝向一致。

■ 两侧夹持型 (双膜片) CASWC

(单膜片) CASHC

■ 单侧夹持·单侧键槽孔型 (双膜片) CASWCK

(单膜片) CASHCK

型号		③d1、④d2选择 (键槽孔径为φ25以下)	紧固螺栓	
①代码	②D		尺寸	紧固扭矩 (N·m)
双膜片型 两侧键槽孔 两侧夹持型 单侧夹持·单侧键槽孔型	CASWWK CASWC CASWCK 65	15 16 17 18 19 20 22 24 25 30	M6×20	15.7

型号		③d1、④d2选择 (键槽孔径为φ25以下)	紧固螺栓	
①代码	②D		尺寸	紧固扭矩 (N·m)
单膜片型 两侧键槽孔 两侧夹持型 单侧夹持·单侧键槽孔型	CASHWK CASHC CASHCK 65	15 16 17 18 19 20 22 24 25 30	M6×20	15.7

■特性值

●双膜片型

型号		d1,d2	容许 扭矩 (N·m)	容许 偏角 (°)	容许 偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许 轴向位移 (mm)	补偿 系数	重量 (g)
代 码	D										
CASWWK	65	15~25	60	0.6	0.2	58000	8000	4.87×10 ⁻⁴	±0.6	1.5	884
CASWC		15~30						8.29×10 ⁻⁴			1275
CASWCK		15~30						6.58×10 ⁻⁴			1080


①偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。

●单膜片型

型号		d1,d2	容许 扭矩 (N·m)	容许 偏角 (°)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许 轴向偏摆 (mm)	补偿 系数	重量 (g)
代 码	D									
CASHWK	65	15~25	60	0.6	120000	8000	2.87×10 ⁻⁴	±0.3	1.5	595
CASHC		15~30					6.30×10 ⁻⁴			985
CASHCK		~30					4.59×10 ⁻⁴			790

⊗单膜片型不允许偏心。

① 键槽尺寸



轴孔直径 d1·d2	b		t		键公称尺寸 b×h	固定螺丝 尺寸	紧固扭矩 (N·m)
	基准 尺寸	公差	基准 尺寸	公差			
15·16·17	5	±0.015	2.3	+0.1 0	5×5	M4	1.7
18·19·20·22	6	±0.015	2.8	+0.1 0	6×6	M5	4
24·25	8	±0.018	3.3	+0.2 0	8×7	M6	7

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613