





代码			材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		
ABSFBFL	ABSKBL	ABSHBL	S45C	发黑
ABSFL	ABSKL	ABSHL		无电解镀镍
ABSSFL	ABSSKL	ABSSHL	SUS304	—


●D12




■圆法兰型
ABSFBFL
ABSFL
ABSSFLp







■方法兰型
ABSKBL
ABSKL
ABSSKL



■两面切割法兰型
ABSHBL
ABSHL
ABSSHL



●D16~30 用到止动螺丝的有4处



1 代码 2 D
ABSFL12

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

型号			DH7		D ₁	H	固定部壁厚 (N)	T	ℓ	L	P	K	W	P ₁	F	d ₁	M (粗牙螺纹)
① 代码			② D	H7公差													
圆法兰型 ABSFBFL ABSFL ABSSFL	方法兰型 ABSKBL ABSKL ABSSKL	两面切割法兰型 ABSHBL ABSHL ABSSHL	12	+0.018 0	16	36	2	6	15	30	26	28	20	26	—	4.5	M4
			16		22	42	3	6	16	48	32	33	26	28	16		
			20	+0.021 0	28	50	4	8	16	48	39	39	32	31	22	5.5	M5
			25		33	55	4	8	19	57	44	44	37	36	24		
			30		38	66	4	10	19	57	52	52	42	41	27		



1 代码 2 D — (MB)
ABSFL10 — MB
ABSFL20 — MB

可选加工	附带内六角止动螺丝	
代码	MB	
技术说明	附带内六角止动螺丝。	
	①长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。	
	D	M×长度
	3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10	M3×3
	8M · 10M · 12 · 13 15 · 16	M4×3
	18 · 20 · 25	M5×4
	30 · 35 · 40 · 50	M6×5



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达