



|      |    |         |      |                          |   |
|------|----|---------|------|--------------------------|---|
| 代码   | 系列 | 材质      | 表面处理 | ① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul> |
| HA03 | G  | 6063-T5 | 电泳   | 选型示例: HA03-G-4080C-1200  |   |

| ① 代码 | ② 系列 | ③ 规格  | ④ L(单位:mm) | 截面惯性矩                |                      | 截面抵抗矩                |                      | 米重(kg/m) | 表面积(mm <sup>2</sup> ) |
|------|------|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
|      |      |       |            | Lx(mm <sup>4</sup> ) | Ly(mm <sup>4</sup> ) | Wx(mm <sup>3</sup> ) | Wy(mm <sup>3</sup> ) |          |                       |
| HA03 | G    | 4080C | 50-6000    | 18.1×10 <sup>4</sup> | 68.2×10 <sup>4</sup> | 4.5×10 <sup>3</sup>  | 34.1×10 <sup>3</sup> | 2.85     | 1043.2                |

|      |    |         |      |                          |   |
|------|----|---------|------|--------------------------|---|
| 代码   | 系列 | 材质      | 表面处理 | ① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul> |
| HA03 | G  | 6063-T5 | 电泳   | 选型示例: HA03-G-4080D-1200  |   |

| ① 代码 | ② 系列 | ③ 规格  | ④ L(单位:mm) | 截面惯性矩                |                      | 截面抵抗矩                |                      | 米重(kg/m) | 表面积(mm <sup>2</sup> ) |
|------|------|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
|      |      |       |            | Lx(mm <sup>4</sup> ) | Ly(mm <sup>4</sup> ) | Wx(mm <sup>3</sup> ) | Wy(mm <sup>3</sup> ) |          |                       |
| HA03 | G    | 4080D | 50-6000    | 22.2×10 <sup>4</sup> | 84.1×10 <sup>4</sup> | 5.6×10 <sup>3</sup>  | 42.1×10 <sup>3</sup> | 3.6      | 1310.89               |

|      |    |         |      |                          |   |
|------|----|---------|------|--------------------------|---|
| 代码   | 系列 | 材质      | 表面处理 | ① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul> |
| HA03 | G  | 6063-T5 | 电泳   | 选型示例: HA03-G-40120-1200  |   |

| ① 代码 | ② 系列 | ③ 规格  | ④ L(单位:mm) | 截面惯性矩                |                      | 截面抵抗矩                |                      | 米重(kg/m) | 表面积(mm <sup>2</sup> ) |
|------|------|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
|      |      |       |            | Lx(mm <sup>4</sup> ) | Ly(mm <sup>4</sup> ) | Wx(mm <sup>3</sup> ) | Wy(mm <sup>3</sup> ) |          |                       |
| HA03 | G    | 40120 | 50-6000    | 25.3×10 <sup>4</sup> | 202×10 <sup>4</sup>  | 4.2×10 <sup>3</sup>  | 101×10 <sup>3</sup>  | 3.78     | 1386.05               |

