选型示范

■请按步骤❶～❼选择 型号和参数后进行订购。

型号(❶代码)	—	❷D	—	❸V	—	❹H	—	❺G	—	❻L	—	❼C
LCZFH	—	D22	—	V5	—	H10	—	G10	—	L38	—	B

交货期　型号区分：代码　7 天发货

类型 普通级	类型 精密级	材质	硬度	颜色
LCAZFS	—	乙醚类聚氨酯	肖氏A95	选择自然色或者黑色
LCZFH	LCZAH		肖氏A90	
LCZFM	—	酯类聚氨酯	肖氏A70	
LCEFH	—	高耐磨聚氨酯	肖氏A90	深棕色
LCEFM	—		肖氏A70	
LCFHH	—	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶褐色

① 公差是指温度为23℃±2℃、湿度为40～80%时的值。

■普通级



D公差

尺寸	D公差
50以下	±0.2
51～60	±0.3
61～100	±0.5

V · H · G公差

尺寸	公差 V	公差 H	公差 G
30以下	±0.2	±0.2	±0.2
31～90	±0.3	±0.5	±0.3
91～	—	±0.5	—

■精密级



L公差

尺寸	公差
6～100	+0.2 0
101～200	+0.3 0

V · H · G公差

尺寸	V公差	H · G公差
2～50	±0.15	±0.1
51～	±0.15	±0.15

■自由指定型

❶ 型号	❷D	最小单位 1mm ❸V	❹H	❺G	❻L	❼C 颜色选择
●普通级 LCAZFS(肖氏A95) LCZFH (肖氏A90) LCZFM (肖氏A70) LCEFH (肖氏A90) LCEFM (肖氏A70) LCFHH (肖氏A90) ●精密级 LCZAH (肖氏A90)	8～15 (单位1mm)	2～10	3≤H＜L	3～90 L－H≤30时 G≤D－4 min. 2 30以下	6～ 40	N (自然色)
					41～ 60	
					61～ 80	
	16～30 (单位1mm)	2～16			6～ 40	
					41～ 60	
					61～ 80	
	31～45 (单位1mm)	5～25	5≤H＜L		10～ 40	
					41～ 60	
					61～ 80	
					81～100	
					101～150	
	46～60 (单位1mm)	5～30			25～ 40	
					41～ 60	
					61～ 80	
					81～100	
					101～150	
	61～80 (单位1mm)	5～70		L－H＞30时 G≤D－6 min. 3 31以上	25～ 40	B (黑色)
					41～ 60	
					61～ 80	
					81～100	
					101～150	
					151～200	
	85～100 (单位5mm)				25～ 40	
					41～ 60	
					61～ 80	
					81～100	
					101～150	
					151～200	

颜色可选择的仅为乙醚类・脂类聚氨酯。