



■ 开口型

代码		材质	表面处理	附件
圆法兰型	两面切割法兰型			
ABSWFBK	ABSWHBK	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSWFK	ABSWHK		无电解镀镍	
ABSSWFK	ABSSWHK	SUS304	—	1个内六角螺栓(SUS)

■ 圆法兰型

ABSWFBK
ABSWFK
ABSSWFK

■ 两面切割法兰型

ABSWHBK
ABSWHK
ABSSWHK

选型示范

1 代码 2 D

ABSWFBK25

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。

交货期

型号区分: 7 天发货

型号		D1	H	固定部 壁厚 (N)	L	T	B	d1	P	Q	F	W	P1	S	S1	X	Y	d2	d	M (粗牙螺纹)	附属螺栓 M×长度	
① 代码	② DH7																					
圆法兰型	12	+0.018 0	32	52	10	22	6	10	9	42	4	25	34	35	1.5	1.5	11	4	5.6	4.5	M5	M5×12
ABSWFBK	16		35	56	9.5	30	6	12		46	5	27	37	37			12	5	5.6	5.5		
ABSWFK	20	+0.021 0	40	64	10	32	8	12		12	52	5	30	42			43	1.5	2	14		
两面切割法兰型	25		45	69	10	38	8	15	57		6	34	47	46	17	5.6						
ABSWHBK	30		55	79	12.5	40	10	15	67		6	45	57	50	20	10	6.6			M6	M6×20	
ABSWHK																						
ABSSWHK																						

■ 固定部加厚型

圆法兰型		两面切割法兰型		材质	表面处理
ABSFBNK	ABSHBNK	ABSBNK	ABSHNK		

■ 圆法兰型

■ 两面切割法兰型

型号	① 代码	② DH7	固定部壁厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M (粗牙螺纹)	P	W	P1	F	d1	Q
圆法兰型	12	+0.018 0	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4
ABSFBNK	16		6	32	28	50	8	19		40	32	33	22	5.5	5
两面切割法兰型	20	+0.021 0	7.5	38	35	63	8	20	M5	50	40	42	25	6.6	6
ABSHBNK	25				40	68	10	23		55	45	45	30		
ABSHNK	30				45	73	10	24		60	50	48	35		

可选加工

1 代码 2 D — (MB)

ABSFBNK12 — MB

1 代码 2 D — (MB)

ABSSHK20 — MB

代码	附带内六角止动螺丝
MB	附带内六角止动螺丝。

① 长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。

D	M×长度
8·10	M3×3
8M·12·13·15·16	M4×3
20·25	M5×4
30·35	M6×5
40·50	M8×6

