

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L				
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040B-1200				<ul style="list-style-type: none"> 型材切断面未进行氧化处理。 L型材切割长度公差±0.5mm。 			
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	4040B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.3	477.36		
				8.0×10 ⁴	8.0×10 ⁴	4.0×10 ³	4.0×10 ³				

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L				
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040C-1200				<ul style="list-style-type: none"> 型材切断面未进行氧化处理。 L型材切割长度公差±0.5mm。 			
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	4040C	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.51	554.2		
				8.3×10 ⁴	8.3×10 ⁴	4.15×10 ³	4.15×10 ³				

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L				
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040D-1200				<ul style="list-style-type: none"> 型材切断面未进行氧化处理。 L型材切割长度公差±0.5mm。 			
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	4040D	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.24	457.82		
				7.6×10 ⁴	8.0×10 ⁴	3.8×10 ³	4.2×10 ³				