



代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。			
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040C-L1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	4040C	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)				
				8.2X10 ⁴	8.2X10 ⁴	4.1X10 ³	4.1X10 ³	1.32	482.98		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。			
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040YD-L1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	4040YD	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)				
				7.6X10 ⁴	8.0X10 ⁴	3.8X10 ³	4.2X10 ³	1.24	457.8		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。			
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040YB-L1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA03	G	4040YB	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)				
				7.9X10 ⁴	7.9X10 ⁴	3.9X10 ³	4.0X10 ³	1.24	453.78		

