



代码	类型	材质	表面处理
HA32-TS-206	T型螺母	锌合金	镀镍

安装使用示例

选型示例: HA32-TS-206-M4  
HA32-TS-206-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA32-TS-206-M4	碳钢	镀镍	1.1	用于槽宽为6.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁定定位。安装方便。
	HA32-TS-206-M5			1.09	

代码	类型	材质	表面处理
HA32-ZS-206	弹珠螺母	锌合金	镀镍

安装使用示例

选型示例: HA32-ZS-206-M4  
HA32-ZS-206-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA32-ZS-206-M4	碳钢	镀镍	2.32	用于槽宽为6.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母可从型材槽口的任意位置装入。装入后，弹珠顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA32-ZS-206-M5			2.24	

代码	类型	材质	表面处理
HA32-PS-206	弹珠螺母	锌合金	镀镍

安装使用示例

选型示例: HA32-PS-206-M4  
HA32-PS-206-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA32-PS-206-M4	碳钢	镀镍	2	用于槽宽为6.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母可从型材槽口的任意位置装入。装入后，弹片顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA32-PS-206-M5			1.92	

