

新增

支柱固定夹 ▶ 支柱/支柱固定夹底座

同径平行·孔距选择型/孔距指定型



型号 (1) 代码 · (2) D — (3) P
HDDFH15 — 20

■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 7 天发货




D	HDDFH/GH/DH/HH	HDDFN/GN/DN/HN
8	M5×15 2个	M5×15 2个
10	M5×15 2个	M5×15 2个
12	对应代码 M5×15 2个	对应代码 M5×15 2个
15	M5×20 4个	M5×20 4个
20	M6×25 4个	M6×25 4个
25	M6×30 4个	M6×30 4个
30	M8×35 4个	M8×35 4个
35	M8×40 4个	M8×40 4个


代码	类型	材质	表面处理	附件 (螺钉)
HDDFH	孔距选择型	SS400	发黑	EBC
HDDFN			无电解镀锌	EBSC
HDDGH			发黑	EBC
HDDGN			无电解镀锌	EBSC
HDDDH	孔距指定型	SS400	发黑	EBC
HDDDN			无电解镀锌	EBSC
HDDHH			发黑	EBC
HDDHN			无电解镀锌	EBSC

标准型
HDDFH
HDDFN
HDDDH
HDDDN

D=6~12




D=15~35






薄型
HDDGH
HDDGN
HDDHH
HDDHN

D=6~12



D=15~35



■ P尺寸公差

P	公差
10~30	±0.2
30~100	±0.3
100~160	±0.5

■ 孔距选择型

型号		(3) P	A	B	C	C ₁	E	H	N	M	K	S				
标准型 HDDFH HDDFN	(1) 代码 8	+0.015 0	A=P+2E	12	12	—	14	8	—	M5	5.5	2				
	10	10 15 20 25											15	9	15	9
	12												20	16	16	10
	15												25	22	12	18
薄型 HDDGH HDDGN	20	+0.021 0	28	28	16	22	15	14	M6	6.6	2					
	25		30	32	32	25	18	16								
	30		40	40	19	29	21	20	M8	9						
	35		50	40	40	29	21	20								
	35		75	45	45	22	32	24				24				

■ 孔距指定型

型号		最小单位1	A	B	C	C ₁	E	H	N	M	K	S						
标准型 HDDDH HDDDN	(1) 代码 8	(2) DH7 +0.015 0	A=P+2E	12	12	—	14	8	—	M5	5.5	2						
	10	10~30											15	9	15	9		
	12												15~35	16	16	9	16	10
	15												20~45	22	22	12	18	12
薄型 HDDHH HDDHN	20	+0.021 0	28	28	16	22	15	14	M6	6.6	2							
	25		25~55	32	32	19	25	18				16						
	30		30~80	40	40	19	29	21	20	M8		9						
	35		50~160	40	40	19	29	21	20									
	35		75	45	45	22	32	24	24									



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO 仕瑞达