



D公差 (g6)		代码			材质	硬度	表面处理	附件(1个)	
		L尺寸固定型	L尺寸指定型					标准螺帽	U型螺帽
4~6	-0.004 -0.012	标准螺帽	标准螺帽	U型螺帽	S45C	—	四氧化三铁 保护膜	SWRCH	SS400
8·10	-0.005 -0.014	BDLBDG	BDLBGN	BDLBGNU		40~45HRC			
		BDLBDGH	BDLBGHN	BDLBGHNU		—			
12~16	-0.006 -0.017	—	BDPLBGN	BDPLBGNU		40~45HRC	无电解镀镍	SUS304	SUS304
		—	BDPLBGHN	BDPLBGHNU		—			
20·30	-0.007 -0.020	BDLSBDG	BDSLBN	BDSLGNU	—	镀硬铬	SWRCH	SS400	
		—	BDSLBN	BDSLBNNU	—				
			SUS304		SUS440C	45~50HRC		SUS304	SUS304

型号(①代码·②D) — ③L

BDLSBDG — 30

BDLBGHNU15 — 90.3

■ 请按步骤①~③选择
型号和参数后进行订购。

交货期

型号区分: ④

天发货

■ L尺寸固定型

型号		③L										A	B	T	F	(u)	(n)	M	附属螺帽	
① 代码	②D	选择																	(粗牙螺帽)	
BDLBDG	4	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	30	7	5	3	6	3.9	1.5	M3	M3×0.5
	5											9	7	4	4.9		M4		M4×0.7	
BDLBDGH	6	15 16 18 20 22 24 25 30										10	8	5	9	5.8	M5		M5×0.8	
(淬火型)	8	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50										13	10		7.8	M6	M6×1.0			
BDLSBDG	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50										16	13		12	9.8	M8		M8×1.25	
(不锈钢型)	12	22 24 25 30 35 40 45 50										18	14		16	11.8	M10	M10×1.5		

■ L尺寸指定型 (最小单位0.1mm)

型号		③L	A	B	T	F	(u)	(n)	M	附属螺帽		
① 代码	②D	最小单位 0.1mm							(粗牙螺纹)			
标准螺帽 BDLBGN BDLBGHN BDPLBGN BDPLBGHN BDGLBGN BDLSBGN BDLSBGN	4	5.0 ~ 50.0	7	5	3	6	3.9	1.5	M3	M3x0.5		
	5	5.0 ~ 60.0	9	7	4		4.9		M4	M4x0.7		
	6	10.0~100.0	10	8	9	5.8	M5		M5x0.8			
	8		13	10		7.8	M6		M6x1.0			
	10		16	13		12	9.8		M8	M8x1.25		
	12		15.0~200.0	18	14	16	11.8		M10	M10x1.5		
	13	20.0~200.0	24	21	5	18	12.8		M12	M12x1.75		
	14						13.8					
15	14.8											
16	15.8											
17	20.0~200.0	27				23	24	16.8			M16	M16x2.0
18								17.8				
20								19.8				
22								21.8				
25		30	27	24.8								
30		40.0~200.0	35	32	30	29						

型号(①代码·②D) — ③L — (FC·MC)

BDLBGHNU15 — 90.3 — FC20—MC10

①适用于L尺寸指定型

可选加工	变更螺帽长度	变更螺帽直径
	FC	MC
代码	FC	MC
技术说明	指定方法 FC4 ①FC=最小单位1mm ②MMC≤FC≤MMC×3	指定方法 MC3 ③D4、D30不适用 ④MC3不适用于U型螺帽型