



代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4080-L1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4080	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				22.2X10 ⁴	84.1X10 ⁴	5.6X10 ³	42.1X10 ³	3.6	1310.89

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4080A-L1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4080A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				18.1X10 ⁴	68.2X10 ⁴	4.5X10 ³	34.1X10 ³	2.85	1043.2

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4080B-L1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4080B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				13.9X10 ⁴	53.6X10 ⁴	3.5X10 ³	26.8X10 ³	2.1	772.64

