

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② A — ③ B — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	TYT	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-TYT-A30-B5-L1200					
型号			④ L (单位:mm)	截面惯性矩	截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
① 代码	② A	③ B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
HA01-TYT	20	5		0.021X10 ⁴	0.33X10 ⁴	0.021X10 ³	1.32X10 ³	0.273	100
	30			0.031X10 ⁴	1.1X10 ⁴	0.021X10 ³	4.4X10 ³	0.41	150
	40			0.042X10 ⁴	2.7X10 ⁴	0.021X10 ³	10.8X10 ³	0.55	200
	50			0.052X10 ⁴	5.2X10 ⁴	0.021X10 ³	20.8X10 ³	0.68	250
	60			0.0625X10 ⁴	9.0X10 ⁴	0.021X10 ³	36X10 ³	0.81	300
	80			0.0833X10 ⁴	21.3X10 ⁴	0.021X10 ³	85.2X10 ³	1.09	400
	100			0.1X10 ⁴	41.7X10 ⁴	0.021X10 ³	166.8X10 ³	1.37	500

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② A — ③ B — ④ T — ⑤ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。					
HA01	TYL	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-TYL-A30-B30-T3-L1200						
型号			⑤ L (单位:mm)	截面惯性矩	截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm ²)			
① 代码	② A	③ B	④ T	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
HA01-TYL	15	15	2		0.11X10 ⁴	0.11X10 ⁴	0.1X10 ³	0.1X10 ³	0.15	56
	20	20	3		0.4X10 ⁴	0.4X10 ⁴	0.29X10 ³	0.29X10 ³	0.3	111
	25	25	3		0.82X10 ⁴	0.82X10 ⁴	0.46X10 ³	0.46X10 ³	0.38	141
	30	30	3		1.46X10 ⁴	1.46X10 ⁴	0.68X10 ³	0.68X10 ³	0.47	171
	40	40	4		4.6X10 ⁴	4.6X10 ⁴	1.6X10 ³	1.6X10 ³	0.83	304
	50	50	3		7.15X10 ⁴	7.15X10 ⁴	1.981X10 ³	1.981X10 ³	0.79	291
	50	50	5		11.3X10 ⁴	11.3X10 ⁴	3.17X10 ³	3.17X10 ³	1.29	475

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② D — ③ d — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	TYO	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-TYO-D20-d16-L1200					
型号			④ L (单位:mm)	截面惯性矩	截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
① 代码	② D	③ d	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
HA01-TYO	10	8		0.0289X10 ⁴	0.0289X10 ⁴	0.058X10 ³	0.058X10 ³	0.077	28.274
	20	16		0.46X10 ⁴	0.46X10 ⁴	0.46X10 ³	0.46X10 ³	0.31	113
	25	22.6		0.6369X10 ⁴	0.6369X10 ⁴	0.51X10 ³	0.51X10 ³	0.24	89.724
	32	29		1.675X10 ⁴	1.675X10 ⁴	1.05X10 ³	1.05X10 ³	0.39	143.7
	40	37.5		2.86X10 ⁴	2.86X10 ⁴	1.43X10 ³	1.43X10 ³	0.42	152.17
	50	47.6		5.5X10 ⁴	5.5X10 ⁴	2.2X10 ³	2.2X10 ³	0.5	183.972
	60	57.6		9.58X10 ⁴	9.58X10 ⁴	3.2X10 ³	3.2X10 ³	0.6	221.67