



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (5B)

DABAL3 — P3 — L5 — B5

■请按步骤1~5选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 7 天发货

代码	类型	形状	材质	表面处理
DABAL	大头锥角型	标准型	A2017	—
DABBL		多棱型		
DABCL		内螺纹型		
DABDL		多棱型		
DABEL		圆型		
DABFL		多棱型		

  

标准型 DABAL  
DABBL

外螺纹型 DABCL  
DABDL

  

内螺纹型 DABEL  
DABFL

圆型 多棱型

■ 标准型

1 代码	型号		3 P 最小单位0.01	4 L 最小单位1	5 B 最小单位0.1	C	n	(W)	V	
	2 D <sub>m6</sub>									
DABAL DABBL	1		1.50~2.50	2~5	1.0~5.0	0.1	0.5	—	0	
	2	+0.008 -0.002	2.50~4.00	2~8	1.0~10.0	0.5	1.5	1.2	1	
	3		3.50~6.00	3~8	1.0~10.0		2.5	1.5		
	4		4.50~7.00	4~10	1.0~10.0	1	1.8	2.2		
	5	+0.012 +0.004	5.50~8.00	5~12	1.0~10.0		3.5			3
	6		6.50~10.00	6~15	1.0~12.0		1.5			3.5
	8	+0.015 +0.006	9.00~13.00	8~18	1.0~15.0	4.5		4		5
	10		11.00~15.00	10~22	3.0~20.0	2		5	5.5	
	12		13.00~16.00	12~26	3.0~20.0		7	5.5	7	
	13	+0.018 +0.007	14.00~18.00	13~28	5.0~20.0		3	5.5		7
	16		17.00~25.00	16~35	5.0~20.0					

■ 内螺纹型

1 代码	型号		3 P 最小单位0.01	4 L 最小单位1	5 B 最小单位0.1	n	(W)	V	M	紧固扭矩 (kgf/cm)
	2 D <sub>g6</sub>									
DABCL DABDL	6	-0.004	6.50~10.00	6(9)~15	2.0~12.0	3.5	3	5	M3	6.25
	8	-0.005 -0.014	9.00~13.00	8(12)~18	2.0~15.0	4.5	3.5	8	M5	10
	10		11.00~15.00	10(12)~22	3.0~20.0		4			
	12		13.00~16.00	12~26	3.0~20.0	5.5	5	10	M8	22.5
	13	-0.006 -0.017	14.00~18.00	13(14)~28	5.0~20.0		5.5			
	16		17.00~25.00	16~35	5.0~20.0		7			

① L尺寸( )适用于多棱型。 ① 上表中紧固扭矩仅为参考值并非保证值。

■ 外螺纹型

1 代码	型号		3 P 最小单位0.01	4 L 最小单位1	5 B 最小单位0.1	n	(W)	M	紧固扭矩 (kgf/cm)
	2 D <sub>g6</sub>								
DABEL DABFL	3	3.00±0.005	3.50~6.00	2~8	1.0~10.0	2.5	1.5	3	5
	4		4.50~7.00	2~10	1.0~10.0		1.8	4	7
	5	-0.004 -0.012	5.50~8.00	3~12	1.0~10.0	3.5	2.2	5	8.75
	6		6.50~10.00	3~12	1.0~12.0		3	6	17.5
	8	-0.005 -0.014	9.00~13.00	5~12	1.0~15.0		3.5	8	18.75
	10		11.00~15.00	5~17	3.0~20.0	4.5	4	10	27.5
	12		13.00~18.00	8~17	3.0~20.0		5	12	92.5
	16	-0.006 -0.017	17.00~25.00	8~22	5.0~20.0		5.5	7	16

① 上表中紧固扭矩仅为参考值并非保证值。

型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (5B) — (MA·RC·DC)

DABAL3 — P3 — L5 — B5 — DC

代码	MA	RC	DC											
技术说明	<p>增加内螺纹</p>	<p>变更颈部刀槽为R0.5</p>	<p>增加排气槽</p>											
	<p>选型方法 MA</p> <p>① 仅适用于标准型和内螺纹型</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>MA</td> <td>V1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>M3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8-13</td> <td>M4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>M6</td> <td>9</td> </tr> </table>	D	MA	V1	6	M3	4	8-13	M4	6	16	M6	9	<p>选型方法 RC</p> <p>① P-D≤2不适用</p>
D	MA	V1												
6	M3	4												
8-13	M4	6												
16	M6	9												

