



平皮带/圆皮带/滑轮/惰轮

圆皮带用惰轮

加宽型

型号(①代码·②P.D.) — ③R
CDBG40 — 2

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7 天发货




代码		主体		外螺纹型		轴承	附件 (SUS304)
标准型	外螺纹型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	
CDBG	CDBGN	S45C	发黑	S45C	发黑	钢	
CDBGM	CDGNM		无电解镀锌		无电解镀锌		
CDBGA	CDGNA	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304	—	不锈钢	
CDBGS	CDGNS	SUS304	—				

标准型



外螺纹型



6.3 / (1.6)

- ① 轴承采用压入方式。
不可以拆卸。
- ② 外螺纹部销铆接。

型号		③R	d	P	dh	D	D ₁	T	t	B	使用 轴承	M (粗牙螺纹)	G	F	F ₁	适用	
① 代码	②P.D.															圆皮带 直径	
标准型 CDBG CDBGM CDBGA CDBGS	15	1	3	10	8	17	13	10	6.5	5	623ZZ	—	—	—	—	2	
	20		5	16	13	22	18	10	7.5	6	625ZZ	—	—	—	—		
	30		5	16	13	32	28	12	9	6	625ZZ	—	—	—	—		
	20	1.5	4	13	11	22	17	10	7.5	6	624ZZ	—	—	—	—	3	
	30		6	19	16	32	27	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1		
	23		5	16	13	25	19	10	7.5	6	625ZZ	—	—	—	—		
	28	2	6	19	16	30	24	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	4	
	30		6	19	16	32	26				6000ZZ	M8	5	10	1.5		
	40		10	26	23	42	36				6001ZZ	M10	6	12			
	48		12	28	25	50	44	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12			
	60		12	28	25	62	56				6001ZZ	M10	6	12			
	*23		5	16	13	25	18	10	7.5	6	625ZZ	—	—	—	—		
	外螺纹型 CDBGN CDGNM CDGNA CDGNS	28	2.5	6	19	16	30	23	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	5
		40		10	26	23	42	35	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5	
48		10		26	23	50	43	6000ZZ				M8	5	10			
50		12		28	25	52	45	6001ZZ				M10	6	12			
60		12		28	25	62	55	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
28		6		19	16	30	22	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	6	
38		10	26	23	40	32	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5			
48		12	28	25	50	42	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
50		12	28	25	52	44				6001ZZ	M10	6	12	1.5			
60		12	28	25	62	54				6001ZZ	M10	6	12	1.5			
80		12	28	25	82	74				6001ZZ	M10	6	12	1.5			
100		12	28	25	102	94	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
50		4	12	28	25	52	42	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		8
60			12	28	25	62	52				6001ZZ	M10	6	12	1.5		
80	12		28	25	82	72	6001ZZ				M10	6	12	1.5			
100	15		32	28	102	92	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1			
120	15	32	28	122	112	6002ZZ				M10	6	12	1				
60	5	12	28	25	62	50	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5	10		
80		12	28	25	82	70				6001ZZ	M10	6	12	1.5			
100		15	32	28	102	90				6001ZZ	M10	6	12	1.5			
120		15	32	28	122	110				6002ZZ	M10	6	12	1			
140	15	32	28	142	130	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1				

型号(①代码·②P.D.) — ③R — (DC)
CDBGM30 — 1.5 — DC


可选加工

外径切割

代码

DC

技术说明

切割D₁尺寸, 减小外径。
指定方法 DC

适用R	DC
1/1.1	P.D. + 0.8
1.5/1.6	P.D. + 1.2
2/2.1	P.D. + 1.6
2.5/2.6	P.D. + 1.8

- ① 仅适用于R 1/1.1 · 1.5/1.6 · 2/2.1 · 2.5/2.6的产品
- ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理。

询价④种方式

官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613