



型号 (1) 代码 · (2) 头部形状 · (3) D — (4) P — (5) L — (6) B
DAMFZSQ6 — P5.50 — L10 — B5.0

■ 请按步骤 ①~⑥ 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **7** 天发货

代码		头部形状选择	材质	使用环境温度
P尺寸指定型	P·L·B尺寸指定型			
DAJZS	DAFJZS	A(锥头型) FA(平头型) Q(球面型)	聚缩醛(黑色)	-45~95℃
DAMJZS	DAMFZS		MC尼龙(蓝色)	-40~120℃
DADJZS	DADFZS		导电性MC尼龙CDR2(黑色)	-40~120℃
DAJKZS	DAKFZS		PEEK(自然色象牙白)	-50~250℃

● 锥头型

● 平头型

● 球面型

C尺寸规格

P	C*
1.00~2.50	0.3
2.51~4.00	0.5
4.01~10.00	1

$P < 3\text{吋}$ $P \geq 3\text{吋}$
 $a = 0.5$ $a = 1.0$
 $d = P - 0.1$ $d = P - 0.2$

■ P尺寸指定型

① 代码	型号		D尺寸公差 m6	④ P 最小单位0.01mm	L	B	m	ℓ
	② 头部形状 选择	③ D						
DAJZS DAMJZS DADJZS DAJKZS	A(锥头型) Q(球面型)	2	+0.008 +0.002	1.00~2.00	4	2	0.5	0
		3		1.00~3.00				
		4	+0.012 +0.004	2.00~4.00	5	3	1	1
		5		2.00~5.00				
		6		2.00~6.00				
		8	+0.015 +0.006	3.00~8.00	10	5	2	1
		10		3.00~10.00	15	8		

⊗ 无DAJZSQ·DAJKZSQ规格

■ P·L·B尺寸指定型

① 代码	型式		D尺寸公差 m6	④ P 最小单位0.01mm	⑤ L 最小单位1mm	⑥ B 最小单位0.1mm	m	ℓ
	② 形状部分 选择	③ D						
DAFJZS DAMFZS DADFZS DAFKZS	A(锥头型) FA(平头型) Q(球面型)	2	+0.008 +0.002	1.00~2.00	2~4	2.0~10.0	0.5	0
		3		1.00~3.00	3~6	2.0~10.0		
		4	+0.012 +0.004	2.00~4.00	4~8	2.0~10.0	1	1
		5		2.00~5.00	5~10	2.0~10.0		
		6		2.00~6.00	6~12	2.0~12.0		
		8	+0.015 +0.006	3.00~8.00	8~16	2.0~15.0	2	1
		10		3.00~10.00	10~20	3.0~20.0		

