



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4010-80A-110 (单品)  
HA01-JY-4010-80A-110-T

HA01-JY-4010-80A-110-T (日标型材配用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4010-80A-110
- x6 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x6 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x6 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x6 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-80A-110 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	337.2	用于两根槽宽为10mm的日标型材45度角连接, 配用6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-80A-110-T(成套供货)			499.2	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4010-70-30 (单品)  
HA01-JY-4010-70-30-T

HA01-JY-4010-70-30-T (日标型材配用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4010-70-30
- x2 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-70-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	106.8	用于两根槽宽为10mm的日标型材135度角连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-70-30-T(成套供货)			160.8	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4010-80A-70 (单品)  
HA01-JY-4010-80A-70-T

HA01-JY-4010-80A-70-T (日标型材配用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4010-70-70
- x4 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-70-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	249.8	用于两根槽宽为10mm的日标型材135度角连接, 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-70-70-T(成套供货)			357.8	

