# 圆形支柱

端外螺纹一端内螺纹 带扳手槽型



型号(①代码·②D) — ③L — ④ SC — ⑤ M — ⑥ N

- SC100 - M10 -

■请按步骤①~⑥选择 型号和参数后进行订购。








■一端外螺纹一端内螺纹型



■一端外螺纹一端内螺纹型




#### 代码 L尺寸指定型 材质 表面处理 L尺寸固定型 带扳手槽型 螺纹指定 标准 螺纹指定 带扳手槽型 HDNEGF HDNEGS **HDNEG HDNTGS** 发黑 HDEKGR HDEGRF HDEGRS HDEKG HDEKGS S45C HDPTGR HDPGRF **HDPGRS** HDPTG **HDPTGS** 无电解镀镍 HDSTGR HDTRF HDTRS HDSTG **HDSTGS** SUS304




25/ ( 6.3/ 1.6/ )


### ●L尺寸指定型




### ●L尺寸指定・帯扳手槽型



### ■螺纹指定型



# ■螺纹指定・帯扳手槽型



# ■L尺寸固定型

型号											<b>3</b> L								М	s	w	l <sub>1</sub>
1 代码	<b>2</b> D		选择							(粗牙螺纹)	0	VV	L1									
S45C HDEKGR	6	15	20	25	30	35	40	45	50										3	3.5	5	
	8		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100 11	0 120	130	140	150	4	6	7	8
HDPTGR	10		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100 11	0 120	130	140	150 200	5	6	8	
SUS304 HDSTGR	12			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100 11	0 120	130	140	150 200	6	7.5	10	
	15				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100 11	0 120	130	140	150 200	8	10	13	10
	20						40	45	50	60	70	80	90	100 11	0 120	130	140	150 200	10	15	17	

# 一端外螺纹一端内螺纹型 带扳手槽型

# ■L尺寸指定型/L尺寸指定・带扳手槽型

<b>1</b>	型号 代码	<b>2</b> D	<b>⑥L</b> 最小单位 <b>0.5mm</b>	◆SC 最小单位1mm 仅带扳手槽型	<b>M</b> (粗牙螺纹)	w	l1
		5	15~ 100	0∼ 92	2.6	4	
		6	15~ 100	0∼ 42	3	5	0
	L尺寸指定・	8	20~ 200	0~142	4	7	8
L 尺寸指定型	带扳手槽型	10	20~ 400	0~342	5	8	
	S45C	12	25~ 500	0~390	6	10	
HDNEGF	HDNEGS	15	30~ 600	0~390	8	13	10
HDEGRF	HDEGRS	20	35~ 600	0~390	10	17	10
HDPGRF	HDPGRS	25	45~ 700	0~390	12	22	
SUS304	SUS304	30	55~ 800	0~385	16	27	15
		<b>* 35</b>	55~ 900	0~885	16	30	15
HDTRF	HDTRS	* 40	65~1000	0~980	20	36	20
		<b>* 50</b>	80~1000	0~980	24	41	20

①\*D≥35 HDTRF HDTRS 不适用。

### ■螺纹指定型/螺纹指定・带扳手槽型

型号			<b>3</b> L	4sc				
1 代码		<b>2</b> D	最小单位 <b>0.5mm</b>	最小单位1mm ①仅带扳手槽型	<b>⑤M</b> (粗牙)外螺纹选择	⑥N(粗牙)内螺纹选择	w	ℓ1
		5	15~ 100	0∼ 92	2.6 3 4	2.6 3	4	
	螺纹指定	6	15~ 100	0∼ 92	3 4 5	3 4	5	8
螺纹指定	带扳手槽型	8	20~ 200	0~192	3 4 5 6	3 4 5	7	0
S45C	S45C	10	20~ 400	0~392	3 4 5 6 8	3 4 5 6	8	
LIDNEC	HDNTGS	12	25~ 500	0~490	4 5 6 8	4 5 6 8	10	
HDNEG HDEKG	HDEKGS	15	30~ 600	0~590	5 6 8 10 12	5 6 8 10	13	10
		20	40~ 600	0~590	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12	17	10
HDPTG	HDPTGS	25	55~ 700	0~690	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	22	
		30	65~ 800	0~785	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20	27	15
SUS304	SUS304	<b>*35</b>	80~ 900	0~885	6 8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20 24	30	15
HDSTG	HDSTGS	<b>*40</b>	80~1000	0~980	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	36	20
		<b>*50</b>	80~1000	0~980	10 12 16 20 24	10 12 16 20 24	41	20

# ①\*D≥35 HDSTG HDSTGS不适用。



```
型号(1)代码・②D) - ③L - ③SC - ⑤M - ⑤N - (LKC・MLC・HL)

HDEGRF10 - 150 - MLC7

HDEKG12 - 250 - M8 - N6 - LKC

HDEKG20 - 400 - SC100 - M10 - N8 - LKC - HL10
```

# ⊗L尺寸固定型不适用

0-17										
	L尺寸公差变更	变更内螺纹部有效长度	变更外螺纹部长度	六角扳手用通孔						
可选加工	LKC	ND (N×3)	MLC							
代码	LKC	ND	MLC	HL						
技术说明	L尺寸公差如下所示。   指定方法   LKC   使用LKC时, L尺寸 最小单位可为0.1mm	将内螺纹部有效长度变 更为N×3。 <u>指定方法</u> ND6 (将N变更为ND) ① N D × 4 ≤ L ① 仅螺纹指定型适用 <b>⊗</b> N2.6不适用	变更外螺纹部长度	HL= 最小单位1mm 指定方法 HL10 ① d/2+5≤HL≤L-(d/2+5) ① 仅8≤0≤30附适用 ② 0						



