



型号 ①代码 · ②NO — ③d1 — ④d2
 CASXW46 — 10 — 14
 CASXWK46 — 12 — 14

■ 请按步骤 ①~④ 选择 型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **3** 天发货

CASXW	标准孔	材质			表面处理		附件
		主体	膜片	螺栓	主体	螺栓	
CASXWK	带键槽孔	铝合金	不锈钢	SCM435	阳极氧化处理	铬酸盐 光泽处理	内六角螺栓 固定螺丝

标准孔
CASXW

带键槽孔(d1, d2双侧)
CASXWK


型号		③d1, ④d2选择 (但d1 ≤ d2)				D	d3	L	ℓ	F		A	紧固螺栓	
①代码	②No.	①带键槽孔仅()内尺寸可选								CASXW	CASXWK		M	紧固扭矩(N·m)
标准孔 CASXW	21	4	5	6	(8)	21	9.5	24.5	7	3.5	3.5	7	M2.6	1.2
	28	5	6	(8)	(10)	28	12	32	9	4	4	9.5	M3	1.5
带键槽孔 CASXWK	34	6 (8) (10)				34	17	35	9.8	5	5	12	M3	1.5
	46	8 (10) (12) (14) 15 17 19				46	22	44	12.6	6	6	16.5	M4	3.5
	55	12 14 15 17 19 20 22 24 25				54.5	26	55	16	7	—	20.5	M5	7

■ 特性值

型号		容许 扭矩 (N·m)	容许 偏角 (°)	容许 偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许 轴向 振幅 (mm)	补偿 系数	重量 (g)
代码	No.									
CASXW CASXWK	21	1.2	1.0	0.10	900	10000	1.20×10 ⁻⁶	±0.20	1.5	18
	28	1.6	1.2	0.15	3600		4.68×10 ⁻⁶			42
	34	4.0	1.5	0.20	5700		1.10×10 ⁻⁵			65
	46	10.0		0.25	14500		4.70×10 ⁻⁵	151		
	55	25.0	23000	1.19×10 ⁻⁴	±0.30		260			

轴孔直径 d1, d2	b		t		键公称 尺寸 b×h	固定螺丝	
	基准 尺寸	容差	基准 尺寸	容差		尺寸	紧固扭矩 (N·m)
8·10	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	3×3	M2	0.3
12	4	±0.0150	1.8		4×4	M3	0.7
14	5		2.3		5×5	M4	1.7

键槽尺寸



① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许，值减小为原来的1/2。

