



齿轮/齿条



直齿轮

压力角20° 模数0.5



型号 (1 代码 · 2 模数)

CFAHBB0.5

3 齿数

20

4 厚度B

3

5 齿轮形状

A

6 轴径

5

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货


■ A形状



代码	材质	表面处理
圆孔		
CFAHBN	S45C	—
CFAHBB		发黑
CFAHBG		无电解镀锌
CFAHBS	SUS304	—



5 A 形



型号		③ 齿数	④ 厚度B	⑤ 齿轮形状	⑥ 轴孔直径PH7 最小单位1mm	d 基准圆直径	D 齿顶圆直径	G 齿根圆直径
① 代码	② 模数							
圆孔 CFAHBN CFAHBB CFAHBG CFAHBS	0.5	20	3	A	3~5	10	11	8.75
		24			3~6 · 6.35	12	13	10.75
		25				12.5	13.5	11.25
		28				14	15	12.75
		30				15	16	13.75
		32				16	17	14.75
		36				18	19	16.75
		40				20	21	18.75
		45				22.5	23.5	21.25
		48				24	25	22.75
		50	25		26	23.75		
		60	30		31	28.75		
		70	35		36	33.75		
		80	40		41	38.75		
		100	50		51	48.75		
		120	60		61	58.75		



型号 (1 代码 · 2 模数)

CFAHBB0.5

3 齿数

20

4 厚度B

3

5 齿轮形状

A

6 轴径

5

(etc)

可选加工	台阶孔	两端台阶孔	侧面腰形孔
代码	DHL · DHR	WDH	LFC · LTC
技术说明	初始B形状 (可为A形) DHL加工 DHR加工	初始A形状 WDH加工 初始B形状 WDH加工	LFC(腰形孔4处) LTC(腰形孔3处)
可选加工	侧面通孔	侧面螺纹孔	侧面沉孔
代码	KFC · KTC	QFC · QTC	ZFC · ZTC
技术说明	KFC(通孔4处) KTC(通孔3处)	QFC(螺纹孔4处) QTC(螺纹孔3处)	ZFC(4处) ZTC(3处)

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613