



型号(1代码) - (2A) - (3H) - (4T)  
DBSHB - 40 - 30 - 15

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货

### ■ 直型



代码	材质	硬度	表面处理
DBSHB	S45C	-	发黑
DBSHM		-	无电解镀锌
DBSHHB		40HRC~	发黑
DBSHHM		40HRC~	无电解镀锌
DBSHU	聚氨酯	肖氏A90	-
DBSHJ	聚缩醛	-	-



① 代码	② A选择								③ H 最小单位 5mm	④ T	X	d1	d2	l1	
DBSHB DBSHM DBSHHB DBSHHM DBSHU DBSHJ	20	30	40	50					10~40	10	5	8	4.5	4.5	
		30	40	50	60					15~50	15	7	9.5	5.5	5.5
		30	40	50	60	70	80			20~50	20	8	11	6.5	6.5
		40	50	60	70	80	90	100	30~50	30	10	14	9	9	

① A ≥ H



型号(1代码) - (2A) - (3H) - (4T)  
DBSNB - 40 - 30 - 15

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货

### ■ 螺纹型



代码	材质	硬度	表面处理
DBSNB	S45C	-	发黑
DBSNM		-	无电解镀锌
DBSNHB		40HRC~	发黑
DBSNHM		40HRC~	无电解镀锌




① 型号	② A选择				③ H 最小单位 5mm	④ T 沉孔带螺纹型	X	d1	l1	N				
(沉孔带螺纹型)	20	30	40	50	(5) 10~40	10	5	8	4.5	M5				
		30	40	50	(10) 15~50	15	7	9.5	5.5	M6				
		30	40	50	60	(15) 20~50	20	8	11	6.5	M8			
		40	50	60	70	80	90	100	(20) 30~50	30	10	14	9	9

① A ≥ H ① H ( ) 内的尺寸只适用于螺纹型

### ■ 板型



代码	材质	硬度	表面处理
DBSFB	S45C	-	发黑
DBSFM		-	无电解镀锌
DBSFBH		40HRC~	发黑
DBSFBHM		40HRC~	无电解镀锌



① 代码	② A选择				③ H 最小单位 5mm	④ T	X	d1	d	l			
DBSFB DBSFM DBSFBH DBSFBHM	20	30	40	50	10~30	5	5	-	5.5	-			
		20	30	40	50	60	8	5	8	4.5	4.5		
		30	40	50	60	70	80	10	7	9.5	5.5	5.5	
		30	40	50	60	70	80	90	100	15	8	11	6.5

① T=5时, 螺栓安装孔变为通孔。① A ≥ H



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

**SRD 仕瑞达**