带沉孔加工的聚氨酯减震材料/沉孔缓冲用轴环

带轴环型

选型示范

型号(❶代码·❷D) — ❸L — ❹M
LCAMC25 — 20 — M6

❶型号
AZC4A

■请按步骤❶～❹选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

类型	带轴环 发黑	带轴环 无电解镀镍	带轴环 SUS304	材质	硬度	颜色
L尺寸固定型	LCASC	LCZSM	LCZSS	标准聚氨酯(乙醚类聚氨酯)	肖氏A95	自然色
	LCAHC	LCZHM	LCZHS		肖氏A90	
	LCAMC	LCZMM	LCZMS	标准聚氨酯(酯类聚氨酯)	肖氏A70	
	LCAXHC	—	—	耐磨聚氨酯	肖氏A90	深棕色
	LCAXMC	—	—		肖氏A70	
	LCAHHC	—	—	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶色
L尺寸指定型	LCZCS	—	—	标准聚氨酯(乙醚类聚氨酯)	肖氏A95	自然色
	LCZCH	—	—		肖氏A90	
	LCZCM	—	—	标准聚氨酯(酯类聚氨酯)	肖氏A70	



H2公差

H2	公差
30以下	±0.2
31～	±0.5

D公差

D	公差
40以下	±0.2
50	±0.3
60	

❶适用轴环的详细尺寸



轴环No.	d	D	H	T	L	h
3	3.5	5.5	5	2	7	7.5
4	4.5	6.5			9	8.5
4A			7			
5	5.5	8				10
6	6.6	9	8		10	12
8	9	11.5				14.5
8A			6		8	
10	11	14	10	3	13	17
12	14	17				20
16	18	22	15	4	19	26

■L尺寸固定型

型号 ❶代码	❷D	❸L 选择	❹M	d3	d4	d5	H2	T	轴环No.
发黑 / 无电解镀镍 / SUS304	15	12 15	M3	8	5.5	3.5	5	2	3
LCASC / LCZSM / LCZSS (标准 肖氏A95)		15 20	M4	9.5	6.5	4.5			4
LCAHC / LCZHM / LCZHS (标准 肖氏A90)	20	20 25					7		4A
LCAMC / LCZMM / LCZMS (标准 肖氏A70)		20 25	M5	11	8	5.5			5
LCAXHC (耐磨 肖氏A90)	25	20 25	M6	13	9	6.6	8		6
LCAXMC (耐磨 肖氏A70)		20 25	M8	15.5	11.5	9	6		8A
LCAHHC (耐热 肖氏A90)	30	20 25 30	M6	13	9	6.6	8		6
		25 30 40	M8	15.5	11.5	9			8
	40	30 40	M10	19	14	11	10	3	10
		30 40 50	M12	22	17	14			12
	50	30 40	M10	19	14	11			10
		40 50	M12	22	17	14			12
	60	30 40	M10	19	14	11			10
		40 50	M12	22	17	14			12

■L尺寸指定型

型号 ❶代码	❷D	❸L (最小单位1mm)	❹M 选择	H2 固定	d3	d4	d5	T	轴环No.
发黑	15	25～ 80	M3	5	8	5.5	3.5	2	3
LCZCS (标准 肖氏A95)			M4	7	9.5	6.5	4.5		4A
LCZCH (标准 肖氏A90)	20		M4	7					4A
LCZCM (标准 肖氏A70)			M5		11	8	5.5		5
	25		M6	8	13	9	6.6		6
			M8		15.5	11.5	9		8
	30		M6		13	9	6.6		6
			M8		15.5	11.5	9		8
	40	30～150	M10	10	19	14	11	3	10
			M12		22	17	14		12
	50		M10		19	14	11		10
			M12		22	17	14		12
	60		M10		19	14	11		10
			M12		22	17	14		12

■沉孔缓冲用轴环

代码	材质	表面处理
LCAZC	S45C	发黑
LCAZM		无电解镀镍
LCAZS	SUS304	—



型号 ❶代码	❷No.	d	D	H	T	L	h
LCAZC / LCAZM / LCAZS	3	3.5	5.5	5	2	7	7.5
	4	4.5	6.5			9	8.5
	4A			7			
	5	5.5	8				10
	6	6.6	9	8		10	12
	8	9	11.5				14.5
	8A			6		8	
	10	11	14	10	3	13	17

❶No.10仅LCAZC。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613